

**HOLZPROFI - Combinée 6 opérations professionnelles avec chariot alu ras de lame - COMB410PRO**

La combinée 5 opérations possède une très grande capacité de sciage et de toupillage.



**Marque :** HOLZPROFI

**Référence :** COMB410PRO

**Points de fidélité offerts :** 15590

**Options disponibles :**

*Diamètre de l'arbre :* sans option, Arbre  $\varnothing$ 50mm au lieu de 30mm (+ 300.00€ TTC)

**Descriptif :**

COMBINÉE 6 OPERATIONS HOLZPROFI - COMB410PRO



**Description :**

La combinée 5 opérations possède une très grande capacité de sciage et de toupillage.

Le bâti est en tôle mécano soudée de forte épaisseur et le chariot aluminium ras de lame glissant sur des rails trempés est de haute précision.

La combinée comprend aussi une règle télescopique de 2 500mm avec 2 butées sur cadre de chariot à équarrir.

Elle dispose d'un guide parallèle avec ajustement micrométrique, d'une lame de scie inclinable de 0-45° ainsi que d'une table en fonte rectifiée et d'une table de dégauchissage à ouverture perpendiculaire coté toupie-scie.

Le carter de toupillage (avec guides à barrettes de sécurité et déplacement micrométrique), le compteur mécanique (pour la lecture de la hauteur de rabotage et de l'arbre de toupie) et la toupie à arbre fixe font aussi partis des fonctions de cette combinée.

Livrée sans lame de scie.

**Options :** Dispositif à tenonner Arbre  $\varnothing$  50mm Second arbre interchangeable Chariot de 3000 mm Arbre hélicoïdal à plaquettes

**Données techniques :** (montage : prévoir 2 heures / 1 personne, info Holzprofi)

**DEGAUCHISSEUSE - RABOTAGE** Dimensions table dégau 1800x410 mm Dimensions table de rabotage 700x406 mm Dimensions du guide dégau 1100x155 mm Inclinaison du guide de dégau 90 à 45° Hauteur de rabotage 225 mm Diamètre de l'arbre à 4 fers 100 mm Vitesse d'avance débrayable 8 tr / min Prise de copeaux max. dégau 5 Prise de copeaux max. rabotage 4 Rotation de l'arbre 4500 tr / min  
**MORTAISEUSE** Mandrin type WESCOTT 0 - 16 mm Course longitudinale 210 mm Course transversale 250 mm Hauteur de mortaisage au dessus de la table 160 mm Dimensions de la table 300 x 500 mm  
**TOUPIE - TENONNAGE** Dimensions table fonte 1450x650 mm Avec rallonge en tôle 400 x 450 mm Diamètre max. de l'outil dans la table / carter 250 / 280 mm Diamètre de l'arbre interchangeable x longueur 30 x 125 mm Inclinaison de l'arbre +5°-45° Course de l'arbre 175 mm Vitesses de rotation 3000 / 4000 / 5000/ 6000/ 8000/ 10000 tr / min  
**SCIAGE** Dimensions chariot en alu 2300 x 350 mm Dimensions table fonte 1450 x 650 mm Dimensions cadre de chariot 1200 x 610 Largeur de coupe au guide // 950 mm Diamètre de la lame 315 x 30 mm Diamètre de l'inciseur 120 x 20 mm Vitesse de rotation scie 4000 tr / min Vitesse de l'inciseur 8000 tr / min Inclinaison de la lame 0 à 90° Hauteur de coupe max. à 45° et 90° 72 et 102 mm Puissance moteurs 380V/50Hz 3 x 4.0Kw/5.5CV Puissance moteur inciseur 0.75Kw/1CV Buses d'aspiration 120+120+120+120+60 mm Poids total

1390 kg

**Compris avec la machine :** Guide à barrettes Guide d'onglet avec presseur excentrique Indexation angulaire sur cadre de chariot Prise pour entraîneur Presseur excentrique Butée de délignage

[Lien vers la fiche du produit](#)