

HOLZPROFI - Entraineur VSHP44L - 400V/50Hz 0.75kw, 1CV (4 vitesses d'entraînement, 4 rouleaux)

L'entraîneur permet une avance régulière du bois, tout en apportant un maximum de sécurité. Les éléments en fonte sont de forte résistance ! Il est muni de 4 rouleaux caoutchouc de Ø120mm.



Marque: HOLZPROFI Référence: VSHP44L

Points de fidélité offerts : 1220

Descriptif:

Entraineur VSHP44L | HOLZPROFI

Avantages et caractéristiques de l'entraineur :

L'entraîneur permet une avance régulière du bois, tout en apportant un maximum de sécurité.

Il est muni de 4 rouleaux caoutchouc de Ø120mm.

Les 4 vitesses d'entraînement (4/8/10/20 m/min) en avant et en arrière, sont réglables par changement de pignons.

Il est équipé d'un bras horizontal rallongé à 1 050 mm permettant l'adaptation sur tous types de toupies ou combinées et d'un mécanisme d'avance par transmission à chaîne.

L'entraîneur offre la possibilité de travailler à 90° pour l'avance de pièce de bois sur chant contre le guide. Le volant manivelle avec vis sans fin, permet de régler les positions horizontale et verticale des tiges en rond d'acier de Ø58 mm.

Le réglage de la vitesse d'avance et du sens de défilement est électronique. L'huile utilisée dans le réducteur permet une lubrification illimitée dans le temps. Les éléments en fonte de forte résistance, la colonne de grandes dimensions et la facilitée d'orientation viennent compléter les atouts de cet entraîneur. Utilisation sur toupie, combinée et ponceuse.

permet une lubrification illimitée dans le temps. Les éléments en fonte de forte résis grandes dimensions et la facilitée d'orientation viennent compléter les atouts de cet toupie, combinée et ponceuse.
Tableau des caractéristiques techniques :
Longueur du bras
1050 mm
Moteur 400V/50Hz
0.75kw, 1cv
Rotation
AV + AR Nombre de vitesses 4 Vitesses 4, 8, 10, 20 m/min Nombre de rouleaux 4
Rouleaux
ø 120 x 60 mm
Hauteur max de la pièce à usiner
215 mm
Poids
63 Kg

Lien vers la fiche du produit