

HOLZPROFI MAKER - DR250-SPIRAL - Dégauchisseuse-Raboteuse 250 mm avec Arbre Hélicoïdal - 2000 W

La dégauch-rabot d'atelier DR250 offre un rapport qualité-prix très intéressant pour les amateurs désireux de s'équiper d'une combinée professionnelle de bonnes capacités et avec arbre hélicoïdal.



Marque : HOLZPROFI MAKER

Référence : .DR250-SPIRAL-MONO

Points de fidélité offerts : 1950

Prix : 1949.90€ TTC

Options disponibles :

Kit de déplacement : Sans option, Kit de déplacement Holzprofi réf. UNI-540 (+ 170.00€ TTC)

Descriptif :

Dégauchisseuse Raboteuse Combinée DR250 | HOLZPROFI MAKER

La combinée dégauch-rabot DR250 de la gamme Holzprofi Maker est une nouvelle machine fabriquée par Holzprofi, dotée d'un **arbre hélicoïdal à plaquettes carbure**, élément rare sur les dégauchisseuses de largeur 250 mm !

Petite machine d'atelier, son encombrement est réduit, tout en proposant une belle **longueur de dégauchissage**, jusqu'à **1050 mm**.

Munie de tables en fonte, et avec ses plaquettes carbure qui permettent de rectifier et désépaissir le bois avec une grande netteté, il s'agit d'une machine d'une belle finition qui permet de réaliser des usinages précis qui satisferont parfaitement les bricoleurs amateurs du bois.

Avec une **puissance de 2000 W**, elle délivre suffisamment de puissance pour s'attaquer sans problème aux essences de bois durs.

Présentation des avantages et capacités de travail du combiné rabot-dégau Tables de dégauchissage en fonte à ouverture simultanée, grande longueur 1050 mm ; Table de rabotage largeur 250 mm avec réglage de la hauteur par manivelle ; Capot d'aspiration (ø 100 mm) rabattable entre le mode rabotage et dégauchissage ; Arbre hélicoïdal à 2 hélices à 24 plaquettes (12 x plaquettes par hélice) ; Meilleure durée de vie des plaquettes carbure dans le temps comparativement aux fers classiques ; Belles hauteur d'enlèvement par passes de 2,5 mm en dégauchissage à 3 mm en rabotage ; Avance désactivable pour le dégauchissage.

Éléments livrés avec la machine Guide perpendiculaire ; Buse d'aspiration diamètre 100 mm rabattable ; Protecteur d'arbre ; Arbre hélicoïdal 2 hélices ; Compteur numérique de la hauteur de table de rabotage.

Vidéo de présentation et des réglages des dégauchisseuses-raboteuses gamme DR Holzprofi Maker

Largeur de coupe

250 mm

Longueur de la table

1050 mm

Vitesse de l'arbre

4000 tours / minute Arbre hélicoïdal 2 hélices - 24 plaquettes carbure (12 plaquettes par hélice) Diamètre de l'arbre 75 mm Dimensions des plaquettes carbure 15 x 15 x 25 mm à coins arrondis

Guide parallèle

950 x 152 mm

Enlèvement maximum par passe

3 mm

Longueur de table 600 mm Largeur de rabot 250 mm Hauteur de rabotage 185 mm

Enlèvement par passe maxi

2,5 mm

Vitesse d'avance

4,8 mètres / minute

Données générales

Diamètre de la buse d'aspiration

100 mm

Tension

230 V

Puissance S1

2000 W - 2,5 CV - 50 Hz

Conformité

CE

Dimensions de la machine (L x l x h)

1100 x 590 x 920 mm

Poids Net / Brut

170 Kg / 190 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)