

HOLZPROFI MAKER - PB561 - Ponceuse-Brosseuse à Cylindre avec Variateur de Fréquence - Épaisseur Ponçage 3 à 75 mm

La PB560 est une ponceuse à cylindre entièrement équipée, avec variateur de vitesse, rallonges de table et support. Idéale pour le ponçage sur des pièces jusqu'à 75 mm d'épaisseur.



Marque : HOLZPROFI MAKER

Référence : .PB561-MONO

Points de fidélité offerts : 2190

Prix : 2189.90€ TTC

Options disponibles :

Kit de déplacement : Sans option, Kit universel pour machine

Gomme de nettoyage pour abrasif : Sans option, Gomme nettoyante 38 x 38 x 200 mm réf. DF-GOMME Holzprofi (+ 19.00€ TTC)

Bande abrasive PF560 grain 60 : Sans option, Bande abrasive pour PB560 grain 60 réf. DF560-060 Holzprofi (+ 15.00€ TTC)

Bande abrasive PF560 grain 80 : Sans option, Bande abrasive pour PB560 grain 80 réf. DF560-080 Holzprofi (+ 15.00€ TTC)

Bande abrasive PF560 grain 100 : Sans option, Bande abrasive pour PB560 grain 100 réf. DF560-100 Holzprofi (+ 15.00€ TTC)

Bande abrasive PF560 grain 120 : Sans option, Bande abrasive pour PB560 grain 120 réf. DF560-120 Holzprofi (+ 15.00€ TTC)

Bande abrasive PF560 grain 150 : Sans option, Bande abrasive pour PB560 grain 150 réf. DF560-150 Holzprofi (+ 15.00€ TTC)

Bande abrasive PF560 grain 240 : Sans option, Bande abrasive pour PB560 grain 240 réf. DF560-240 Holzprofi (+ 15.00€ TTC)

Brosse PB560-ABRASIVE : Sans option, Brosse Abrasive à Lamelles PB560 réf.PB560-ABRASIVE (+ 440.00€ TTC)

Brosse PB560-ACIER : Sans option, Brosse Acier PB560 réf.PB560-ACIER (+ 600.00€ TTC)

Brosse PB560-SILICIUM : Sans option, Brosse Silicium de Carbure réf.PB560-SILICIUM (+ 710.00€ TTC)

Descriptif :

**Ponceuse-Brosseuse à Cylindre avec Variateur Electronique PB561 | HOLZPROFI
MAKER**

La ponceuse à cylindre PB561 est dédiée aux travaux de ponçage sur des pièces allant jusqu'à 560 mm de large.

Il s'agit de la version évoluée et améliorée de la PB560, adaptée pour répondre aux travaux intensifs :

Les rouleaux du tapis ont un diamètre plus grand ; le tapis est en caoutchouc très épais entraînant mieux les morceaux à poncer ; le moteur du tapis passe de 80 à 120 W, La taille de la table a été augmentée ainsi que la vitesse d'avance qui passe de 3 à 7,5 mètres / minute.

La vitesse d'avance du rouleau d'alimentation réglée par potentiomètre et celle du cylindre par variateur électronique de fréquence permet de s'adapter au plus près aux types de pièces de bois à passer, et ainsi obtenir des résultats optimaux en fonction de leurs besoins et particularités propres.

Machine robuste, elle permet de réaliser des passes garantissant une bonne stabilité, et satisfera aussi bien les particuliers amateurs que les semi-professionnels.

La ponceuse se transforme aisément en brosseuse grâce au rouleau de ponçage qui peut être remplacé soit par une brosse acier PB560-ACIER ou par une brosse abrasive au silicium de carbure PB560-SILICIUM mais aussi par une brosse abrasive à lamelles PB560-ABRASIVE.

Présentation des "plus" et capacités de la ponceuse La vitesse du cylindre de ponçage peut être contrôlée grâce au variateur de fréquence, afin d'adapter avec précision le régime en fonction du type de grain choisi Alimentation continue contrôlée par potentiomètre 2 rallonges de table permettent d'étendre les capacités de la table Réglage et indication de la hauteur de passage précis par indicateur numérique et jauge millimétrique Le socle / embase de la machine apporte également une grande stabilité La tension du tapis peut être ajustée via un système à ressort Différents types de rouleaux de brossage adaptés disponibles en option

?Accessoires fournis avec l'appareil Rallonges de table des deux côtés Socle avec armoire de rangement intégrée

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de ponçage

560 mm (1000 mm par retournement) Hauteur de ponçage 3 à 75 mm Prise de passe 0,2 mm Diamètre du rouleau ø132 mm x 560 mm Vitesse du cylindre 0 - 1800 tours / minute Dimensions de la table 592 x 530 mm Dimensions des rallonges de table 582 x 245 mm Diamètre de la buse d'aspiration 100 mm Vitesse d'avance du tapis 0 à 7,5 mètres / minute Tension 230 V - 50 Hz Puissance S1 1500 W - 2 CV Puissance S1 120 W Dimensions de la machine 1100x 690 x 1380 mm Niveau de pression acoustique 87 dB(A) Poids Net / Brut 155 Kg / 190 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)