

HOLZPROFI MAKER - TS315I - Combiné Toupie-Scie avec Chariot Alu Ras de Lame 2000 x 270 mm - 3000 W - 230V

La Toupie-Scie circulaire combinée TS315I Holzprofi Maker est une machine semi-professionnelle de haute-qualité idéale pour les grands travaux de toupillage et sciage et réclamant une bonne puissance.



Marque : HOLZPROFI MAKER

Référence : TS315I

Points de fidélité offerts : 5590

Descriptif :

Combiné Toupie Scie Circulaire - TS315I | HOLZPROFI MAKER

La TS315I est une **combinée scie circulaire sur table et toupie**, de type et de qualité **semi-professionnelle**. Équipée d'un moteur de 230 V monophasé, elle est dédiée aussi bien aux **professionnels** qu'aux **particuliers expérimentés** souhaitant travailler sur une combinée de haute finition, sans l'obligation de disposer d'une installation électrique en triphasé.

Dotée d'une **table entièrement en fonte** de grande dimensions 1650 x 380 mm, et grâce à son **chariot ras de lame de 2 mètres de long**, elle permet de travailler des pièces de très grand gabarit !

Les fortes épaisseurs de toutes sortes d'essences sont également aisément usinables grâce à sa **puissance de 3000 W** et sa lame de scie pouvant aller jusqu'à **315 mm de diamètre**.

Son cadre de chariot robuste renforcé et sa **fonction inciseur** renforcent ses atouts, ainsi que son **système de lecture mécanique du déplacement de l'arbre de toupie**.

Équipement et avantages de la toupie-scie sur table : Système de lecture mécanique du déplacement de l'arbre de la toupie 4 vitesses de toupillage Table de travail en fonte haute robustesse et qualité Grande hauteur de coupe de 100 mm à 90° Lame de scie circulaire inclinable à 45° Chariot ras de lame aluminium grande dimensions Équipement fourni avec la machine : Chariot ras de lame en aluminium Guide de sécurité Tablette à tenonner Système de lecture mécanique du déplacement de l'arbre SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance / tension moteur 3000 W (2 CV) - 230 V Dimensions de la table 1650 x 380 mm Dimensions du chariot coulissant ras de lame 2000 x 270 mm Longueur / largeur de coupe 2000 mm / 780 mm Vitesse Lame : 4050 tours / min - Inciseur : 8500 tours / min Diamètre maximum de lame 315 mm Diamètre pour l'inciseur 90 mm Inclinasion 0° à 45° Hauteur de coupe maximum à 90° / 45° 100 mm / 80 mm Cadre de chariot 880 x 580 mm Règle télescopique, butée et presseur excentrique 1200 - 2200 Diamètre de l'arbre 30 mm Inclinasion de l'arbre 0° - 45° Longueur utile 100 mm Diamètre de l'outil 200 max. dans le puits / 220 max/ dans le carter 4 vitesses 1800 / 3000 / 6000 / 9000 tours / minute Diamètre des buses d'aspiration 3 x 100 mm / 1 x 40 mm Niveau sonore < 80 dB(A) Puissance / Tension moteur 3000 W (4 CV) - 230 V Colisage 1800 x 900 x 1120 mm / 2060 x 350 x 250 mm Poids 418 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)