

HOLZPROFI - R150TE-MONO - Aspirateur à copeaux Double filtration - 2230 m3/h - 1100 W



Marque : HOLZPROFI

Référence : .R150TE-MONO

Points de fidélité offerts : 3370

Prix : 3369.90€ TTC

Descriptif :

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #000000;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Système d'aspiration à copeaux Double filtre - R150TE | HOLZPROFI

Le R150TE est un groupe d'aspiration double mobile. Il propose en un appareil 2 filtrations : une par technologie cyclone qui permet de séparer l'air des particules de bois en suspension, par centrifugation ; la seconde par cartouche filtrante récupérant les poussières résiduelles grâce à un sac plastique.

Ce système permet de brancher des machines à bois à volume de production important comme des raboteuses-dégauchisseuses à grande largeur de passe.

De plus, son raccord de sortie double, permet de brancher jusqu'à 2 machines en même temps.

Sa télécommande de mise en route, son système d'avertisseur de remplissage et de décolmatage électrique temporisé en font une machine innovante et idéale pour les travaux intensifs et les professionnels.

Caractéristiques et avantages du R150TE : Groupe mobile installé sur roulettes pour un déplacement aisé dans l'atelier. Commande à distance par télécommande. Panneau de contrôle centralisé avec timer, avertisseur de remplissage. Émissions de poussières < 1 micron / mètre cube. Récupération aisée des poussières et des copeaux dans un sac de récupération et un cuve. Débit horaire important de 2230 m3/heure.

Accessoires fournis avec l'aspiration : 1 x sac de récupération en plastique 1 x cartouche de filtration 1 x télécommande

Vidéo de montage du groupe d'aspiration :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Volume d'aspiration à la bouche

2230 m³/heure Volume mesuré selon méthode du tube pitot 1595 m³/heure Dépression 2340 Pa Surface filtrante 4,5 m² Émission de poussières < 1μ / mètre cube Diamètre du raccord d'aspiration principal / en Y 152 mm / 2 x 100 mm Pression sonore 85 dB Capacité de la cuve de réception 110 Litres Tension moteur 230 V - 50 Hz Puissance moteur 1100 W (1 CV) Dimensions (L x l x h) 965 x 584 x 1670 mm Poids Net 106 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)