

HOLZPROFI MAKER - RE330 Raboteuse Stationnaire - Largeur 330 mm - Hauteur 152 mm 1500W 230V

Raboteuse d'établi, la RE330 est une petite raboteuse stationnaire, facile à transporter et idéale pour raboter aussi bien sur un chantier qu'en atelier. Modèle semi-professionnel largeur max. 330 mm.



Marque : HOLZPROFI MAKER

Référence : .RE330

Points de fidélité offerts : 500

Prix : ~~669.90€ TTC~~ 499.90€ TTC

Offre valable du 29/11/2022 au 31/12/2025

Descriptif :

Raboteuse stationnaire RE330 | [HOLZPROFI](#)

Cette raboteuse d'établi est une machine dédiée à l'usinage de pièces de bois, planches ou autres morceaux déjà dégauchis, aplanis, et dont il est nécessaire de diminuer l'épaisseur.

De par son gabarit et son équipement, la RE330 est raboteuse destinée aux travaux sur chantiers, mais aussi dans les petits ateliers qui ne peuvent accueillir de modèle plus volumineux.

Très stable en charge par son poids réduit et équipée d'une table de passage en granit poli, elle permet de réaliser des travaux de rabotage d'une excellente finition, sans à-coup, sur des pièces de largeur importante, jusqu'à 330 mm de largeur et 152 mm de hauteur.

De par sa polyvalence et son rapport qualité / prix, elle s'adresse indifféremment aux particuliers comme aux professionnels.

Présentation vidéo et montage de la raboteuse :

Avantages et capacités de travail de la machine : L'unité de rabotage est relevable grâce à deux vis sans fin et coulisse sur 4 colonne en inox. L'entraînement des rouleaux s'effectue par l'intermédiaire de chaînes. Les rallonges de table sont rabattables et poignées situées de part et d'autre de la machine permettent d'en assurer facilement le transport. Les 2 couteaux de rabotage sont réversibles sans réglage supplémentaire. Deux rouleaux d'entraînement assurent le passage du bois en entrée et en sortie : 1 strié et 1 plein acier. La table, constituée en granit, est d'une parfaite planéité, ce qui permet une glisse du bois sans aucune accroche !

De plus, cette machine est équipée d'un palpeur de prise de passe qui permet d'observer en temps-réel l'épaisseur d'enlèvement d'une pièce de bois.

La hauteur de rabotage peut également être avantageusement ajustée via un système de pré-réglage où la hauteur est prédéterminée, permettant de passer un tournemain d'une hauteur à une autre.

Conseil et astuce :

Si vous ne disposez que d'un petit espace de travail, il est possible au besoin, d'utiliser en complément de la raboteuse, la **dégauchisseuse ZF200 Holzprofi**.

Dégauchisseuse simple sans fonction raboteuse combinée, elle permet de faire le lien entre ces deux fonctions, souvent combinées et de rectifier ainsi les pièces de bois avant le rabotage.



: très faciles à réaliser.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Garantie

3 ans

Dimensions avec rallonges dépliées

711 x 503 x 480 mm

Dimensions de la table de rabotage

330 x 240 mm

Nombre de fers

2 Vitesse de rotation de l'arbre du rabot 8500 tours min-1 Vitesse d'avance 7 mètres / min Largeur de rabotage 330 mm Hauteur de rabotage min/max 5 - 152 mm

Enlèvement maximum par passe

2,8 mm

Diamètre de la buse d'aspiration

65 ou 100 mm

Tension du moteur

230 V Puissance absorbée S1 1500 W Poids Net 32 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)