

HOLZPROFI - R160TE-TRI - Aspirateur à copeaux Double filtration - 3740 m3/h - 2250 W

Aspirateur à copeaux mobile à filtration double pour une efficacité optimale permettant de travailler en toute sécurité.



Marque : HOLZPROFI

Référence : .R160TE-TRI

Points de fidélité offerts : 5250

Prix : 5249.90€ TTC

Descriptif :

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #000000;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } **Système d'aspiration à copeaux Double filtre - R160TE 400V | HOLZPROFI**

Le R160TE est un groupe d'aspiration double mobile. Il propose en 1 appareil 2 filtrations : une par technologie cyclone qui permet de séparer l'air des particules de bois en suspension, par centrifugation ; la seconde par cartouche filtrante récupérant les poussières résiduelles grâce à un sac plastique.

Ce système permet de brancher des machines à bois à volume de production important comme des raboteuses-dégauchisseuses à grande largeur de passe.

De plus, son raccord de sortie double, permet de brancher jusqu'à 3 machines.

Sa télécommande de mise en route, son système d'avertisseur de remplissage et de décolmatage électrique temporisé en font une machine innovante et idéale pour les travaux intensifs et les professionnels.

Caractéristiques et avantages du R160TE : Groupe mobile installé sur roulettes pour un déplacement aisé dans l'atelier. Commande à distance par télécommande. Panneau de contrôle centralisé avec timer, avertisseur de remplissage. Émissions de poussières < 1 micron / mètre cube. Récupération aisée des poussières et des copeaux dans un sac de récupération et un cuve. Débit horaire important de 2230 m³/heure. Tension monophasée. Accessoires fournis avec l'aspiration : 1 x sac de récupération en plastique 1 x cartouche de filtration 1 x télécommande Vidéo de montage du groupe d'aspiration :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Volume d'aspiration nominal

3740 m³/heure Dépression 4010 Pa Surface filtrante 6,5 m² Essai d'émission de poussières < 1μ / mètre cube
Diamètre du raccord d'aspiration principal / triple 200 mm / 100, 100, 100 mm Pression sonore 78 dB
Capacité de la cuve de réception 210 Litres Tension moteur 400 V Puissance moteur 2250 W (3 CV)
Dimensions (L x l x h) 1200 x 760 x 2160 mm Poids Net 170 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)