

HOLZPROFI - SPB-38MONO - Ponceuse Large bande à 2 rouleaux Largeur 965 mm - 3700 W

Cette ponceuse à calibrer professionnelle est idéale pour la mise à épaisseur de panneaux de taille importante mais aussi d'épaisseur très fine. Elle est équipée de 2 rouleaux.



Marque : HOLZPROFI

Référence : .SPB-38MONO

Points de fidélité offerts : 5790

Prix : 5789.90€ TTC

Descriptif :

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #000000;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Ponceuse à rouleaux professionnelle 3700 W - SPB38-MONO | HOLZPROFI

La SPB38 est une ponceuse calibreuse munie de 2 rouleaux, idéale pour les travaux de mise à l'épaisseur de panneaux de très grandes dimensions et réclamant une grande précision. Son poids, ses capacités en font une

machine professionnelle, mais adaptée aux ateliers équipés en tension 230 V.

Caractéristiques et avantages de la ponceuse Cette machine est idéale pour le ponçage et le calibrage de grandes surfaces jusqu'à 965 mm ; Massive, elle permet de travailler avec haut degré de précision ; Le système de fixation de la bande est conçu pour un montage rapide de celle-ci ; Le réglage de la hauteur se fait par manivelle et lecture de la hauteur par compteur mécanique pour une précision parfaite ; La vitesse d'avance des bois est réglable en continu de 0,9 à 6 mètres par seconde par moteur indépendant ; La machine est équipée de deux cylindres, pour le calibrage et la finition en une seule passe ; Hauteur de passe minimum de 3 mm (dans certaines conditions de travail et certaines essences de bois durs, entre 0,5 et 1,5 mm). **Accessoires fournis avec la ponceuse** 1 x bande abrasive grain 100 1 x bande abrasive grain 150 **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES** Puissance moteur - Tension 3700 W - 230 V Largeur de ponçage 965 mm Nombre de rouleaux 2 Hauteur minimum - maximale de ponçage 3 mm - 300 mm (dans certaines conditions de travail et certaines essences de bois durs, mini entre 1,5 et 0,5 mm) Prise de passe maximum 0,30 mm Dimensions de la table (L x l) 965 x 780 mm Diamètre des rouleaux 165 mm Vitesse de rotation 1200 tours / minute Vitesse d'avance variable du tapis d'amenée 0,9 à 6 mètres / minute Diamètre et nombre des buses d'aspiration 3 x 100 mm Dimensions du bâti (L x l) 1050 x 310 mm Puissance du moteur du tapis 130 W Encombrement (L x l x h) 1475 x 1220 x 1400 mm Poids Net / Brut 354 Kg / 390 Kg Dimensions de l'emballage (L x l x h) 1500 x 1300 x 1500 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)