

HOLZSTAR - ADH 2540 - Dégauchisseuse-Raboteuse d'Atelier avec Aspirateur intégré - Largeur Rabot 254 mm

La dégau-rabot d'atelier ADH2540 offre un rapport qualité-prix optimal avec son assortiment complet d'accessoires (aspiration intégrée, sac à copeaux, gabarit de réglage...) et ses grandes capacités !



Marque : HOLZSTAR

Référence : 5904125

Points de fidélité offerts : 1570

Prix : 1569.90€ TTC

Options disponibles :

Tension du moteur : 230V, 400V

Spray de maintenance - entretien : Sans option, Maintenance et entretien 400ml réf. 0911018691 Metabo (+ 19.10€ TTC)

Descriptif :

Raboteuse dégauchisseuse avec Aspiration ADH2540 - HOLZSTAR

Cette combinée dégauchisseuse-raboteuse est un modèle rare sur le marché, au rapport de ses capacités de passage, de son équipement d'**aspiration intégré** et de son **équipement**.

Machine d'atelier robuste et massive, elle présente en effet l'avantage de pouvoir travailler des longueurs et surtout des **épaisseurs importantes** de bois (y compris des essences dures grâce à sa **puissance de 1800 W** restitués) sans s'encombrer d'un système d'aspiration séparé.

L'espace disponible dans l'atelier est ainsi optimisé, ce qui en fait une machine idéale pour ceux qui ne peuvent se permettre un encombrement trop important, ou qui encore sont limités à un budget strict.

De part sa constitution et ses équipements, il s'agit également d'une machine précise qui saura satisfaire les amateurs avertis du travail du bois.

Enfin, elle est équipée de série de **roulettes pivotantes** assorties d'un frein de stationnement à pédale, ce qui la rend très facile à déplacer, sans avoir à recourir à un socle distinct.

Présentation des avantages et capacités de travail du combiné rabot-dégau : Tables de dégauchissage en fonte d'aluminium fraisée Idéale pour l'assemblage angulaire (90°) et le dégauchissage précis des planches et lattes en bois massif Avance automatique de la pièce à usiner Les rouleaux d'entrée et de sortie caoutchoutés protègent la surface du bois lors du rabotage Ajustement simple et précis de la prise du bois Guide prismatique stable, inclinable de 90° à 45° Faible encombrement grâce à la construction compacte Aspiration intégrée dans le bâti Passage en mode rabotage par ouverture en mode papillon de la moitié de la table de dégauchissage Socle mobile de série

Accessoires fournis avec la machine : Jeu de fers 1 x Flexible de raccordement d'aspiration longueur 920 mm 1 x sac à copeaux

Largeur de coupe

260 mm

Longueur de la table

510 mm

Vitesse de l'arbre

6700 tours / minute Nombre de couteaux 2 Diamètre de l'arbre 62 mm Guide parallèle 635 x 127 mm

Inclinaison du guide

90° à 45°

Enlèvement maximum par passe

3 mm

Hauteur de table

920 mm

Longueur de table 480 mm Largeur de rabot 254 mm Hauteur de rabotage mini-maxi 6 - 160 mm

Enlèvement par passe maxi

2 mm

Vitesse d'avance

8,5 mètres / minute

Données générales

Diamètre de la buse d'aspiration

75 mm

Tension

230 V ou 400 V

Puissance S1

1200 W - 2,4 CV

Puissance S6

1800 W - 3,4 CV

Dimensions de la machine (L x l x h)

1105 x 750 x 1075 mm

Poids Net / Brut

87 Kg / 115 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)