

**HOLZSTAR - ADH32 - Dégauchisseuse-raboteuse 320 mm - 400V - Fabrication Européenne**

L'ADH32 est une machine massive professionnelle en tension triphasée. Elle a été conçue pour les travaux sur des pièces de grandes dimensions, pour un usage professionnel.



**Marque :** HOLZSTAR

**Référence :** 5940032

**Points de fidélité offerts :** 4200

**Descriptif :**

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #006536;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Dégauchisseuse raboteuse professionnelle 320 mm - ADH 32 |HOLZSTAR

Cette dégauch-rabot est une machine de fabrication européenne, de haute qualité.

Proposée en 400V, il s'agit d'une machine puissante destinée à des besoins conséquents et d'ordre professionnels.



## Caractéristiques et points forts de l'ADH 32 :

Machine à consacrer au rabotage du bois brut, des panneaux, des planches ou des lattes

Machine massive procurant une très grande stabilité au travail

Guide inclinable de 0° à 45° avec échelle de lecture graduée

Le guide d'appui de grandes dimensions se déplace latéralement permettant une surface d'appui conséquente et un dégauchissage parfaitement perpendiculaire

Rouleaux d'avance revêtus de caoutchouc pour ne pas talonner les pièces

Réglage de la hauteur de table de rabotage par volant pour un parfait confort de travail

Table de dégauchissage de grandes dimensions en fonte moulée pour une parfaite glisse

Large table de rabotage en fonte grise guidée par 4 roulements

Fonction rabotage enclenchée par basculement de la table de sortie de la dégauchisseuse et du capteur d'aspiration

Haute performance d'entraînement par chaîne avec maintien parfait du couple de travail et grande longévité

Motorisation haute qualité et grande puissance

Ouverture droite des tables de dégauchissage et en simultané : permet de gagner du temps pour passer d'une fonction à l'autre et de gagner de la place !

## Accessoires et éléments fournis avec la machine :

Livrée de série avec 3 fers pré-montés

Équipée d'un arrêt d'urgence verrouillable

Largeur de passe

320 mm

Longueur de la table

1500 mm

Vitesse de l'arbre

4600 tours / minute Nombre de couteaux 3 Diamètre de l'arbre

100 mm

Dimensions des fers 320 x 19 x 1 mm

Inclinaison du guide

90° à 45°

Enlèvement maximum par passe

5 mm

Hauteur de travail de la table

850 mm

Dimensions du guide perpendiculaire (L x l)

1100 x 155 mm

Longueur de table 700 mm Largeur de rabot 316 mm Hauteur de rabotage mini-maxi 5 - 225 mm

Enlèvement par passe maxi

4 mm

Vitesse d'avance

8 mètres / minute

Hauteur de rabotage min/max

4 / 225 mm

Données générales

Diamètre de la buse d'aspiration

120 mm

Tension

400 V - 50 Hz - 3CV

Puissance moteur

4000 W

Poids net / brut

360 Kg / 410 Kg

Dimensions (L x l x h) 1500 x 650 x 1000 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)