HOLZSTAR - Dégauchisseuse - Raboteuse ADH 26C - Largeur de passage 260 mm / 1700 W / Mono ou Tri

La dégauchisseuse raboteuse propose une grande robustesse pour une grande précision de travail. Fabrication d’excellente qualité !

Marque : HOLZSTAR
Référence : 5904026 / 5904027
Points de fidélité offerts : 2460

Prix : 2459.90€ TTC

Options disponibles :
Tension du moteur : 230V, 400V

Descriptif :
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #006536;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Dégauchisseuse raboteuse ADH 26C - HOLZSTAR

Idéale pour les artisans et les hobbyistes avertis.

Fabrication d’excellente qualité, design ergonomique et compact permettant un grand nombre d’applications dans un espace réduit.

La dégauchisseuse raboteuse à une grande rigidité pour une grande précision de travail.

Caractéristiques et points forts de l'ADH 26C :

Ouverture droite des tables pour une facilité d'utilisation et un gain de place conséquent si la machine est à placer contre un mur dans un petit atelier : les deux tables s'ouvrent d'un seul tenant !

Le guide d’appui de grandes dimensions se déplace latéralement permettant une surface d’appui conséquente et un dégauchissage parfaitement perpendiculaire.

Rouleaux d’avance revêtus de caoutchouc pour ne pas marquer les pièces.

Réglage de la hauteur de table de rabotage par volant équipé d’un affichage de la graduation.

Butée de dégauchissage en aluminium facilement réglable, inclinable de 90° à +45°

Table de dégauchissage de grandes dimensions en fonte d’aluminium pour une glisse parfaite.

Large table de rabotage en fonte grise guidée par 4 roulements.

Fonction rabotage enclenchée par basculement de la table de sortie de la dégauchisseuse et du capteur d’aspiration.

Équipements fournis avec la machine :

Livré de série avec 3 fers HSS haute qualité

Livrées avec fers montés et réglés

La machine est équipée d’un bouton d'arrêt d’urgence verrouillable

· Capteur d'aspiration intégré

· Positionnement en hauteur de la table par volant à échelle graduée

· Réglage aisé de la prise de passe à l'aide d'un levier de commande

· Avance automatique constante

Largeur de coupe

260 mm

Longueur de la table

1120 mm

Vitesse de l'arbre

5200 tours / minute Nombre de couteaux 3 Diamètre de l'arbre

70 mm

Dimensions des fers 260 x 25 x 3,15 mm

Inclinaison du guide

90° à 45°

Enlèvement maximum par passe

3 mm

Longueur de table 545 mm Largeur de rabot 258 mm Hauteur de rabotage mini-maxi 5 - 225 mm

Enlèvement par passe maxi

3 mm

Vitesse d'avance

5,5 mètres / minute

Données générales

Diamètre de la buse d'aspiration

100 mm

Tension

230 V ou 400 V - 50 Hz

Puissance moteur

1700 W

Poids net / brut

170 Kg / 210 Kg

Lien vers la fiche du produit