

HOLZSTAR - ZSM 405 - Ponceuse Calibreuse à Rouleau - Largeur de ponçage 810 mm - 1500 W

La ZSM405 est une ponceuse calibreuse toute équipée, idéale pour bricoleur averti de par son gabarit de passe, jusqu'à 810 mm de largeur avec extension de tables. Avec variateur de vitesse et socle.



Marque : HOLZSTAR

Référence : 5901405

Points de fidélité offerts : 1730

Prix : 1729.90€ TTC

Descriptif :

Ponceuse Calibreuse à cylindre ZSM 405 | [HOLZSTAR](#)

La ponceuse ZSM 405 est une machine équipée d'un cylindre sur lequel vient s'enrouler une bande de ponçage.

Entraînée par des rouleaux d'entrée et de sortie, la pièce de bois est alors poncée sur toute sa largeur d'un seul tenant par le rouleau, permettant de réaliser un travail net et propre sans traces dissonantes sur le bois.

Équipée d'un système d'évacuation des poussières résultant du ponçage et son graduation millimétrique qui permet de régler avec précision à la hauteur du bloc cylindre, il est possible de passer des pièces de bois d'épaisseurs variées.

Complétant cet avantage, les rallonges de table permettent de faire passer des pièces longues jusqu'à 810 mm.

Cette ponceuse est le modèle quasi-identique de la ponceuse cylindrique **Holzmann ZS400U**, à laquelle se référer en cas de rupture.

Présentation des avantages et capacités de la ponceuse : Vitesse d'avance réglable en continu de 0 à 3 m/min pour une finition parfaite, qui permet de s'adapter aux différentes épaisseurs et natures de bois usinées. Permet de travailler des pièces de grande longueur (jusqu'à 810 mm par retournement). L'unité de ponçage est rapidement et exactement adaptée aux pièces à usiner grâce à un réglage en hauteur avec graduation. Moteur d'entraînement très performant pour des parfaits résultats de ponçage même en travail continu. Équipé de série d'un dispositif d'aspiration pour un poste de travail propre. Utilise les bandes abrasives du commerce (environ 2,5 mètres nécessaires pour un cylindre) Table d'amenée et de desserte fournies de série Socle équipé de poignées et de roues de transport pour un déplacement aisé, en extérieur ou dans l'atelier ? Accessoires fournis avec l'appareil : Bande abrasive Rallonges de table d'amenée et de desserte Socle avec châssis à roulettes Système d'évacuation des résidus et poussières du bois

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de ponçage maximum

405 mm (810 mm) Longueur de ponçage minimum 60 mm Épaisseur maximum des pièces 130 mm Largeur du cylindre de ponçage 410 mm Avance en continu 0,5 - 3 mètres / minute Nombre de tours 1440 tours / minute Diamètre de la buse d'aspiration 100 mm Puissance moteur

1500 W

Tension 230 V Dimensions L x l x h 1030 x 950 x 1300 mm Poids Net / Brut 80 Kg / 96 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)