

**JEAN L'EBENISTE - MX5110 Toupie avec chariot de tenonnage 230V - 2800W (3,8CV)**

Toupie MX5110 à arbre fixe Ø 30 mm. Grandes capacités d'usinage. Inversion électrique du sens de rotation de l'arbre. Table en fonte.



**Marque :** JEAN L'ÉBÉNISTE

**Référence :** .MX5110

**Points de fidélité offerts :** 2290

**Prix :** ~~2859.90€ TTC~~ 2289.90€ TTC

Offre valable du 08/03/2024 au 31/12/2024

**Options disponibles :**

*Tension du moteur :* 230V, 400V

*Guide de travail à l'arbre :* Non, Oui (+ 102.65€ TTC)

*Kit de déplacement :* Sans option, Kit de déplacement réf. UNI-MW1 (+ 139.90€ TTC)

**Descriptif :**

Toupie MX5110 | Jean L'Ebéniste

Caractéristiques et avantages : Bâti robuste en acier mécano soudé. Puissant moteur asynchrone de 2200 W (3CV). 4 vitesses de rotation dont 1 lente (1800 t/min) pour le ponçage. Indication de la vitesse par un voyant lumineux, changement de vitesse en modifiant la position de la courroie sur les poulies. Table de toupillage en fonte d'acier avec une ouverture pour des outils jusqu'à 180 mm de diamètre. Capot de toupie en fonte d'acier avec sortie d'aspiration Ø 100 mm, presseur horizontal et presseur vertical à galets. Le diamètre maximum de l'outil dans le capot est de 200 mm. Arbre diamètre 30 mm et hauteur 100 mm, réglable par

manivelle sur 100 mm de hauteur. Chariot de tenonnage sur une glissière de 1200 mm avec un débattement de 810 mm, coulissement grâce à des roulements avec rattrapage de jeu. Table de chariotage en aluminium avec presseur vertical à serrage excentrique, guide d'angle, règle de grande dimension (extensible jusqu'à 1500 mm), butée de longueur avec réglage micrométrique. La table de chariotage est démontable en un tour de main, sans outil. Porte d'accès au moteur équipée d'un contacteur de sécurité. Grandes capacités d'usinage. Inversion électrique du sens de rotation de l'arbre. Equipée d'un chariot à tenonner coulissant, d'une règle télescopique (1500 mm) avec butée et presseur excentrique. Indication des vitesses par LED. Contenu de la livraison : Rouleau ponceur Guide à barrettes Tablettes à tenonner de série Montage : 1 heure / 2 personnes

Tableau des caractéristiques techniques : Longueur de la table fonte A :

Largeur de la table fonte B :

Hauteur de travail :

Ø maxi de l'outil dans la table :

Ø maxi de l'outil dans le carter :

Dimensions du chariot coulissant alu :

Course du chariot à tenonner :

Ø de l'arbre :

Inclinaison de l'arbre :

Course de l'arbre :

Ø buse d'aspiration :

Vitesses de rotation t/min :

Puissance moteur 230V / 50Hz :

Poids kg :

Encombrement :

Colisage : 690

480

910

180

185

500x490

820

30

Fixe

100 mm

2x100

1 800 / 3 000 / 6 000 / 9 000

2,8kW /3,8CV

180

1100 x 1200 x 1350

1240 x 300 x 100 / 200 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)