

JET - AFS-1000B-M Système de filtration d'air 1000 CFM (1699 m³/h), 3 vitesses avec télécommande - 230V 0,12 kW

Capable de filtrer un espace de 50 m² en 6 minutes, ainsi en une heure l'air de votre atelier est filtré 10x!



Marque : JET

Référence : AFS_1000B_M

Points de fidélité offerts : 460

Prix : ~~654.90€ TTC~~ 459.90€ TTC

Offre valable du 12/12/2023 au 31/12/2024

Options disponibles :

Préfiltre 5 Microns : Sans option, Avec filtre extérieur 5µ de rechange réf.708731 (+ 79.90€ TTC)

Filtre à Poche 1 Micron : Sans option, Avec filtre intérieur 1µ de rechange réf.708733 (+ 149.90€ TTC)

Descriptif :

Système de filtration d'air AFS-1000B-M | JET

Nettoyage et filtrage silencieux de l'air dans votre atelier pendant le travail, filtre 98% de toutes les poussières jusqu'à 5 microns et 85% de toutes les particules d'un micron.

Caractéristiques et avantages : Le filtre extérieur électrostatique jetable attire plus de particules de

poussière que les filtres standard Le filtre à poche intérieure est amovible pour un nettoyage facile Les poignées Easy Grip permettent une portabilité facile de l'unité Capable de filtrer un espace de 50 m² en 6 minutes, ainsi en une heure l'air de votre atelier est filtré 10x Quatre boulons à œil vous permettent de suspendre l'unité au plafond de l'atelier La télécommande a une minuterie intégrée avec des réglages de 2, 4 et 8 heures; arrête automatiquement le système à la fin du réglage de l'heure Moteur à roulement à billes entièrement fermé avec protection contre les surcharges pour un service long et fiable Les pieds en caoutchouc empêchent les rayures de la surface lorsqu'ils sont placés sur un établi Système livré avec : Filtre électrostatique, dispositif de suspension, télécommande à infrarouge avec réglage de vitesse. Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**

Données techniques : Voltage : 230V ~1/N/PE 50Hz Puissance : 0,12 kW (0,16 CV) S1 Courant électrique : 3 A Raccordement : (H07RN-F)3x1,5mm² Fusible du secteur électr. : 10A Volume : 12, 15, 20 m³/min Durées enregistrables 2, 4, 8 heures Filtre extérieur : 5 microns Filtre intérieur lavable : 1 micron Télécommande : oui Dimensions : 768 x 610 x 305 mm Poids : 25 kg Niveau de pression sonore (selon EN 11202) : Petite vitesse : 62 dB(A) Moyenne vitesse : 67 dB(A) Grande vitesse : 69 dB(A)

[Lien vers la fiche du produit](#)