JET - JBM-5 Mortaiseuse d'établi à bédane carré 370W (0.5CV) 230V

Cette mortaiseuse d'établi est un modèle compact, pour les petits travaux de mortaisage, à l'atelier comme au chantier, d'un excellent niveau de qualité, aussi bien pour les amateurs que les pros.

Marque : JET
Référence : JBM-5
Points de fidélité offerts : 650

Prix : 649.90€ TTC

Descriptif :

Mortaiseuse à bédane d'établ - JBM-5 | JET

La JBM-5 est un modèle qualitatif à utiliser sur établi, mais qui peut également être transportée sur un chantier grâce à son gabarit compact, et à son poids réduit.

Ces caractéristiques n'enlèvent en rien à sa fiabilité, à sa précision et sa qualité de finition générale, comme toutes les machines JET.

Elle conviendra ainsi aux boiseux recherchant une machine indépendante peu encombrante et abordable, aux besoins modestes.

La JBM-5 est un modèle qualitatif : Facile à déplacer Construction robuste en fonte grise pour un travail précis Table de travail en fonte avec plateau en bois MDF (facile à remplacer) Réglage en hauteur des crémaillères Cylindre de compensation de la pression du gaz Levier de perçage déplaçable Butée de profondeur réglable en fonte Serrage facile et précis de l'outil de coupe

Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**

Présentation en vidéo :

Contenu de la livraison : Mandrin 10 mm + clé Butée de profondeur Rallonge d'arbre Adaptateur mandrin 5/8" (15,87 mm) Adaptateur mandrin 3/4" (19,05 mm) Adaptateur mandrin 13/16" (20,64 mm) Levier Cylindre de compensation de pression Dessus de table en bois (MDF) Mode d'emploi

Données techniques : Voltage : 1~230V, PE, 50Hz Puissance : 0.37 kW (0,5 CV) S1 Courant électrique : 3A Vitesse de rotation : 1450 T/min Capacité du mandrin : 10 mm Mèche pour mortaiser : max. 12,7 x 12,7 mm Porte-mèche : 5/8", 3/4", 13/16" Course max. bédane : 120 mm Distance entre table et porte-mèche max. : 208 mm Col de cygne (axe broche / table) : max. 90 mm Hauteur de pièce max. avec extension : 155 mm Dimensions de la table : 345 x 150 mm Dimensions du guide butée : 40 x 320 mm Dimensions machine : 370 x 350 x 750 mm Poids net : 20 kg Niveau de pression sonore (selon EN ISO 11202) : ?Marche à vide : LpA 67,4 dB (A) Usinage : LpA 75,5 dB (A)

Lien vers la fiche du produit