

JET - JBOS-5-M Ponceuse à cylindre oscillant monophasée 230V 0.65kW

La ponceuse à broche oscillante JET JBOS-5-M résout tous les ponçages les plus complexes.



Marque : JET

Référence : JBOS_5-M

Points de fidélité offerts : 997

Prix : 996.90€ TTC

Options disponibles :

Socle : Sans option, Socle fermé réf. 708597 JET (+ 345.00€ TTC)

Nettoyant pour abrasifs : Sans option, Avec gomme nettoyante 60-0505 JET (+ 60.00€ TTC)

Descriptif :

Ponceuse à Broche oscillante JBOS 5 M | **JET**

Note introductive :

Premier modèle de la gamme des ponceuses à broche oscillante, la JBOS 5-M est un modèle d'établi, peu encombrant, qui trouvera parfaitement sa place dans un atelier.

A la fois compacte et stable, les 30 oscillations par minute vous permettront de poncer de manière régulière tout en conservant une durée de vie allongée des manchons.

Sa grande table de travail de 370 x 370mm, inclinable à 45°, étend les possibilités de ponçage.

Présentation en vidéo : Caractéristiques et avantages : Large table pour un ponçage simple de grandes pièces. Table inclinable. La fonction oscillante 25 mm garantit des surfaces poncées nettes. Puissant moteur qui s'adapte aux travaux de ponçage les plus difficiles, idéal pour un travail en continu. Contenu de la livraison : Broches complètes (6, 12, 16, 38, 50 mm) avec manchons abrasifs cylindriques Gr100 2 insertions de table rondes 2 insertions de table ovales pour ponçage en biais Buse d'aspiration 100mm En option : Support avec compartiment de rangement pour accessoires et roues intégrées pour déplacer la machine (réf. 708597) Baton de nettoyage pour abrasifs (réf. 60-0505) Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance Moteur

370 W Tension Moteur 230 V Diamètre des broches 6,35 / 12,7 / 15,88 / 19,05 / 38,1 / 50,8 Hauteur de ponçage maximum 100 mm Vitesse de la broche 1400 tours / minute Nombre d'oscillations 30 mm Course de l'oscillation 25 mm Dimensions de la table 370 x 370 mm Inclinaison de la table 0° - 45° Diamètre de la buse d'éjection 100 mm Dimensions de la ponceuse (L x l x h) 440 x 430 x 530 mm Poids 35 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)