

JET - JDP-15B - Perceuse à Colonne - Profondeur de perçage 80 mm - 230V ou 400V-50Hz 550W (0.75CV) S1 Lampe LED Laser cl. 2

Cette machine est conçue pour répondre aux exigences du menuisier, avec un soutien de travail suffisant, une profondeur de forage maximale et une construction solide.



Marque : JET

Référence : JDP_15B

Points de fidélité offerts : 1080

Prix : 1079.90€ TTC

Options disponibles :

Tension du moteur : 230V, 400V

Descriptif :

Perceuse sur colonne JDP-15B | JET

Caractéristiques et avantages : Avance rapide de la douille d'une seule rotation du levier. Rouleau de serrage, maniable d'une seule main pour changer aisément la vitesse de rotation. Butée de profondeur de perçage intégrée, pour travail de séries avec anneau gradué réglable avec exactitude. Un laser croisé indique sur la pièce le centre de perçage. Lampe de machine LED longue durée pour un éclairage parfait. Table de machine meulée avec précision avec 2 glissières en T parallèles et 4 glissières ouvertes pour des serrages adaptés. Bords de table plats pour faciliter l'utilisation de serre-joints. L'insertion de table en MDF est aisément remplaçable. Socle lourd en fonte grise pour une excellente stabilité. Entraînement efficace avec 2 courroies striées et puissant moteur ventilé à induction de 0.56kW. Le porte-mandrin à serrage rapide de

16mm CM2/B16 est standard. Protection du mandrin transparente, réglable en hauteur avec interrupteur de fin de course pour un travail sûr. Cache-courroie avec interrupteur de fin de course pour un travail sûr. Bouton d'arrêt d'urgence pour un travail sûr.

Présentation en vidéo : Perceuse livrée avec : Mandrin auto-serrant 16 mm (B16) Protecteur Mandrin Clé à six pans Mode d'emploi Liste des pièces de rechange

Garantie : Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension moteur (voltage)

230 V ou 400 V Puissance moteur 550 W - (0,75 CV) S1 Nombre de vitesses (tours) 16 Plages de vitesses 180 - 2900 tours / minute Distance broche / colonne 195 mm Distance mandrin / table max 465 mm Distance mandrin / socle 680 mm Dimensions de table P x l 320 x 435 mm Pivotement de table +/- 90° Charge maximale de table 30 kg Arbre CM2 Mandrin auto-serrant (à serrage rapide avec arbre B16) 1-16 mm Profondeur de perçage 80 mm Niveau de pression sonore (selon EN ISO 11202, inc. de mesure 4 dB) LpA 70 dB(A) Dimension P x l x h 685 x 435 x 1080 mm Poids net 69 Kg Notice d'utilisation [Manuel](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)