

JET - JDP-17 - Perceuse à Colonne - Profondeur de perçage 127 mm - 230V ou 400V-50Hz 550W (0.75CV) S1 Lampe LED Laser cl. 2

La JDP-17 est une perceuse sur colonne équipée d'une table de travail particulièrement volumineuse, permettant d'usiner des pièces de taille importante. Elle est robuste et stable.



Marque : JET

Référence : JDP_17

Points de fidélité offerts : 1380

Options disponibles :

Tension du moteur : 400V

Descriptif :

Perceuse sur colonne JDP-17 | JET

Caractéristiques et avantages : Avance rapide de la douille d'une seule rotation du levier. Rouleau de serrage, maniable d'une seule main pour changer aisément la vitesse de rotation. Butée de profondeur de perçage intégrée, pour travail de séries avec anneau gradué réglable avec exactitude. Un laser croisé indique sur la pièce le centre de perçage. Lampe de machine LED longue durée pour un éclairage parfait. Table de machine meulée avec précision avec 2 glissières en T parallèles et 4 glissières ouvertes pour des serrages adaptés. Bords de table plats pour faciliter l'utilisation de serre-joints. L'insertion de table en MDF est aisément remplaçable. Socle lourd en fonte grise pour une excellente stabilité. Entraînement efficace avec 2 courroies striées et puissant moteur ventilé à induction de 0.56kW. Le porte-mandrin à serrage rapide de 16mm CM2/B16 est standard. Protection du mandrin transparente, réglable en hauteur avec interrupteur de fin de course pour un travail sûr. Cache-courroie avec interrupteur de fin de course pour un travail sûr. Bouton d'arrêt d'urgence pour un travail sûr.

Présentation en vidéo : Perceuse livrée avec : Mandrin auto-serrant 16 mm (B16) Protecteur Mandrin
Clé à six pans Mode d'emploi Liste des pièces de rechange Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension moteur (voltage)

230 V ou 400 V Puissance moteur 550 W - (0,75 CV) S1 Nombre de vitesses (tours) 16 Plages de vitesses 180 - 2900 tours / minute Distance broche / colonne 215 mm Distance mandrin / table max 740 mm Distance mandrin / socle 1200 mm Dimensions de table P x l 356 x 485 mm Pivotement de table +/- 90° Charge maximale de table 30 kg Arbre CM2 Mandrin auto-serrant (à serrage rapide avec arbre B16) 1-16 mm Profondeur de perçage 127 mm Niveau de pression sonore (selon EN ISO 11202, inc. de mesure 4 dB) LpA 70 dB(A) Dimension P x l x h 725 x 485 x 1680 mm Poids net 88 Kg Notice d'utilisation [Manuel](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)