JET - JPT8B - Dégauchisseuse-raboteuse - 1500 W - Largeur Max. 200 mm

La raboteuse-dégauchisseuse JET JPT8B est une petite machine mais de haute qualité pour effectuer des travaux petits à moyens de planification et de désépaississement de pièces de bois.



Marque : JET
Référence : JPT_8B
Points de fidélité offerts : 780

Prix : 779.90€ TTC

Descriptif :
JET - Raboteuse Dégauchisseuse JPT8B-M

Caractéristiques et présentation de la machine : Parfait pour une utilisation mobile grâce à sa construction petite et compacte. Idéale pour l'assemblage à 90 ° et le rabotage précis de bois massif, planches et lattes. Réglage simple et précis de la suppression de la hauteur de passage jusqu'à 2 mm. Avance automatique des pièces. Rouleau d'entraînement en acier denté pour une alimentation uniforme et constante du bois. Rouleaux d'entrée et de sortie en caoutchouc pour un passage sans à coups sur la surface du bois lors du rabotage. Butée de rabotage en aluminium inclinable de 0 ° à 45 °. Table de rabotage en fonte d'aluminium fraisée. Bloc de coupe comprenant 2 couteaux à rabot rapide en acier. Moteur 230 Volt hautes performances avec 1,5 kW Système d'éjection des copeaux amovible Réglage de précision de la hauteur de rabotage. Protège-lame télescopique. Grande buse d'éjection des poussières. Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**

Largeur maximum

200 mm

Longueur de table

740 mm Butée de pièce 540 x 105 mm Plage d'inclinaison 0° - 45° Épaisseur de passe maximum 3 mm

Raboteuse

Largeur maximum 200 mm Hauteur de passage min - max 5 - 120 mm

Vitesse d'avance

6 mètres / Minute Épaisseur maximum de rabotage 2 mm

Nombre de fers

2

Vitesse de l'arbre

9000 tours / minute

Dimensions des fers

200 x 1.5 mm

Longueur de table

270 mm

Longueur minimum de pièce

160 mm

Données générales

Puissance moteur

1500 W

Dimensions des fers

205 x 16,5 x 1,5 mm

Tension

230 - 50 Hz

Poids Net

28 Kg

Sortie d'aspiration

100 mm

Dimensions de la machine (L x l x h)

780 x 440 x 550 mm Courant électrique 6,8 A Fusible du secteur électrique 16 A

Lien vers la fiche du produit