

JET - JRT-1 Table d'établi pour défonceuse 230V 610x360mm

Compromis idéal entre une défonceuse et une toupie, la table de défonceuse JRT-1 permet de réaliser vos travaux de fraisage avec précision et facilité. Parfaite pour les petits ateliers et chantiers.



Marque : JET

Référence : JRT-1

Points de fidélité offerts : 170

Descriptif :

Table de fraisage pour défonceuse JRT-1 | JET

La JRT-1 est une table de fraisage universelle, sur laquelle il est donc possible d'installer tous les modèles de défonceuse !

S'il est possible de monter certaines défonceuses directement sur la table, les autres défonceuses ne sont pas en reste grâce au système de plaque de montage, fournie avec la table, et qui permet d'adapter tous les modèles rapidement.

Attention : certaines défonceuses restent malgré tout non compatibles avec la table. Pour savoir si la votre est installable, nous vous invitons à consulter les cotes de la plaque de fixation et de ses lumières données dans la liste des photos ci-dessus.

Comment donc installer sa défonceuse sous la table ?

Dans le cas où votre défonceuse correspond parfaitement avec la table, il vous faudra tout d'abord retirer la plaque directrice de la défonceuse, puis fixer directement celle-ci sur la table avec les vis et les écrous joints dans la livraison.

Dans le cas où votre défonceuse doit être montée via le système de plaque fourni, il vous faudra perforer la plaque pour y créer des orifices de montage, selon le schéma de perforation de votre défonceuse, puis fixer celle-ci avec les vis et écrous joints à la livraison, et enfin fixer la défonceuse montée sur la plaque de montage, sur la table de défonceuse, en utilisant là encore les vis et les écrous joints à la livraison.

Grâce à la prise électrique intégrée à la table, vous pouvez directement brancher votre défonceuse dessus !

Une fois l'ensemble monté, la défonceuse peut-être facilement raccordée au secteur en branchement direct sur la table, grâce à la fiche électrique prévue à cet effet et située sur l'intérieur d'un des pieds de la machine.

Un bouton de marche / arrêt communiquant avec la prise de l'autre côté du pied permet de contrôler rapidement la mise en marche de la défonceuse.

Ce système limite avantageusement le nombre de fils électriques tendus et simplifie l'utilisation générale de l'ensemble !

Machine livrée avec : 2 rallonges latérales 3 insertions de table Guide d'onglet Système de serrage Guide de fraisage Carter de protection Plaque de montage Buse d'aspiration Mode d'emploi Liste des pièces de rechange Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**

Caractéristiques techniques : Commutateur magnétique (V / kW. Max) 230 / 1.6 Dimensions de la table de travail 610 x 360 mm Extensions de plan de travail latérales 210 x 360 mm Taille du guide de fraisage 540 - 610 x 75 mm Diamètre maximum de mèche de la défonceuse 50 mm Dimensions de la table avec extensions 1030 x 360 x 410 mm Extraction de poussières (ø, mm) 70 (57 mm) Poids net / brut 11 kg / 15 kg Garantie 1 an

[Lien vers la fiche du produit](#)