

JET - JRT-2 Table d'établi pour défonceuse - 230V

Table de fraisage permettant de monter et de fixer une défonceuse à l'envers, et ainsi de travailler comme sur une petite toupie. Légère et de faible encombrement.



Marque : JET

Référence : JRT-2

Points de fidélité offerts : 270

Prix : 269.90€ TTC

Descriptif :

Défonceuse sous table avec Ascenseur JRT-2 | JET

RAPPEL : L'ensemble ne comprend pas de défonceuse mais uniquement la table sur laquelle se servir de la machine.

Cette table de défonceuse est une machine robuste, et de qualité, grâce à son bâti en fonte grise et ses élargissements de table en tôle d'acier. Elle garantit donc la stabilité et la précision nécessaire aux travaux de **défonçage** et de **fraisage**.

En permettant de fixer la défonceuse en-dessous la table, elle autorise ainsi de travailler comme sur une petite toupie. Ne pouvant pas bien entendu remplacer une vraie toupie, elle constitue toutefois une alternative très avantageuse pour ceux qui ne désirent pas investir dans une toupie, ou qui ne disposent que de peu de place au sein de leur atelier.

Légère et compacte, il est également possible de la transporter avec facilité, par exemple sur un chantier.

Table de défonceuse Universelle :

La caractéristique la plus appréciable de cette table défonceuse est sans aucun doute son système de plaque universelle, qui lui permet d'accueillir et de fixer n'importe quel modèle de défonceuse.

Il suffit pour cela de percer la plaque aux dimensions de votre défonceuse, et de l'y adapter!

En outre, la table est spécifiquement conçue pour accueillir et fixer les modèles de [défonceuse de la marque Triton](#) (disponible sur notre site) et qui s'adaptent directement sur plaque de fixation.

Afin de travailler en même temps en toute sécurité et facilité, elle dispose d'un système d'**interrupteur-multiprise combiné situé sous la table**, autorisant le branchement direct électrique de la défonceuse.

Réglage de la hauteur de la défonceuse sous table :

Afin de compléter l'ensemble de ses possibilités, et de permettre la plus grande polyvalence possible dans les travaux de **fraisage**, la JRT-2 est dotée d'un orifice afin d'installer une manivelle de réglage en profondeur de fraise par clé, ou **élévateur**, à travers la table.

Le système agit ainsi comme un **ascenseur pour la défonceuse** qui autorise la montée et la descente de la fraise, et il est ainsi possible d'ajuster avec précision et facilité la hauteur en fonction du type d'usinage à effectuer.

Attention #1 : la manivelle de montée et descente pour le réglage de la lame n'est pas fourni avec la table.

Seules les défonceuses munies de ce système de réglage permettront d'en bénéficier et de l'adapter sur la table.

Attention #2 : la défonceuse 1010W Triton JOF001 est compatible avec la plaque de fixation de la JRT2, ce qui n'est pas le cas de la manivelle de montée/descente de la fraise fournie avec la défonceuse : en effet, l'orifice dans lequel la tige de la manivelle vient s'insérer sur la semelle de la défonceuse, est désaxé par rapport à l'orifice pratiqué dans la table.

Accessoires compris dans la livraison : 2 extensions supérieures de table latérales, droite et gauche
Guide d'onglet Système de serrage Plaque de montage Butée de positionnement et de fraisage réglable Buse
d'aspiration patin de pression latéral Mode d'emploi Liste des pièces de rechange Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**
Caractéristiques techniques : Commutateur magnétique (V / kW. Max) 230 / 2.7 Dimensions de la table
de travail 610 x 360 mm Extensions de plan de travail latérales 210 x 360 mm Taille du guide de fraisage 540
- 610 x75 mm Diamètre maximum de mèche de la défonceuse 82.5 mm Dimensions de la table avec
extensions 1030 x 360 x615 mm Extraction de poussières (? , mm) 57 (100 mm) Poids 28 kg Garantie 1 an

Présentation vidéo de la JRT-2 :

[Lien vers la fiche du produit](#)