

JET - JSG 96-M Ponceuse à disque et à bande 230V

Machine combinée d'établi, ses 2 tables en fonte lui confère une stabilité nécessaire aux travaux de précision.



Marque : JET

Référence : JSG_96-M

Points de fidélité offerts : 940

Prix : 939.90€ TTC

Options disponibles :

Socle pour JSG 96-M : Sans option, Avec socle pour réf. 708597 Jet (+ 345.00€ TTC)

Bâton de nettoyage : Sans option, Bâton de nettoyage réf. 60-0505 Jet (+ 60.00€ TTC)

Descriptif :

Ponceuse à Bande et à disque - JSG 96-M | **JET**

Equipée de ses 2 rainures, la table du disque abrasif vous permettra les ponçages les plus réguliers.

Enfin, le bras de ponçage, que vous utiliserez horizontalement ou verticalement, transformera votre machine en ponceuse de champ.

Caractéristiques et avantages : Moteur puissant qui garantit la puissance nécessaire pour le ponçage à disque et pour le ponçage à bande y compris pour des travaux difficiles; Grande table en fonte grise 190 X 300 mm, inclinable avec butées à 90° et 45°; Système de remplacement rapide des bandes et des disques; Le rouleau d'entraînement en caoutchouc empêche la bande abrasive de glisser; Changement rapide du papier du disque par un verrouillage rapide sur le protecteur de poussière. La machine est livrée avec : Manuel Utilisation Vue Eclatée 1 x support velcro ø230 mm 1 x disque abrasif 1 x bande abrasive Clés de service Vidéo de présentation de la ponceuse :

Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr** Données techniques : Puissance S6/S1 : 230V 0.95/0.55 CV Largeur max./abrasif : 150 mm / Ø230 mm Hauteur de pièce à usiner : max 290 mm / 115 mm Dimension de table : 140 x 280 / 250 x 300 mm Plage de pivotement : 45° Diamètre disque abrasif : 230 mm Vitesse disque abrasif : 1400 T/min Bande abrasive : 150 x 1220 mm Bande abrasive inclinable : 0-90° Vitesse de la bande : 10m/sec Table pivotante : - 45° - 0° Dimensions : 780x650x450 mm Buse d'aspiration : 100mm Poids : 40 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)