

JET - JW1221VS-M - Tour à bois d'Etabli - Entrepointes 500 mm - Variateur de vitesse 3 plages : 60-3600 tours / min - 730 W

Bâti extra-large et lourd pour un fonctionnement très silencieux et une meilleure stabilité pour travailler sur des pièces mal équilibrées.



Marque : JET

Référence : JW1221VS

Points de fidélité offerts : 1440

Descriptif :

JET - Tour à bois JW1221VS-M

Caractéristiques principales du tour à bois : 3 plages de vitesses de rotation : 60-900, 110-1800, 220-3600 T/min. ?Affichage numérique de la vitesse. Une transition en douceur entre marche avant et marche arrière. Système innovant de changement rapide de courroie. Contre-poupée à large filet trapézoïdal. Distance entre pointe de 520 mm (Rallonge de banc de 500 mm en option). Ensemble du tour en fonte, banc rectifié. Nez de broche standard M 33 x 3,5. Blocage de broche à l'avant de la poupée fixe pour changer facilement un plateau circulaire et un mandrin pivotant.

Machine livrée avec : Contre-pointe tournante CM2 Griffes CM2 Pointe de centrage Porte-outils de 150 et 250 mm Poignée de transport Éjecteur Plateau 75 mm Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**

Données techniques :

Fabrication Taïwan Puissance moteur monophasé 730 W - 230 V Diamètre du tour sur le bâti 318 mm
Ecartement des pointes 500 mm Vitesses Variable. 60 - 3600 T/mn Division de la broche 24 x 15° Nez de la
broche 1" x 8 TPI (M33 x 3.5) Poupée fixe en cône MK/CM-2 Contre-poupée en cône MK/CM-2 Perçage
poupée fixe 9 mm Perçage contre-poupée 9 mm Perçage de la broche de contre-poupée 57 mm Diamètre du
tour sur le support 150 et 250 mm Dimensions 900 x 360 x 530 mm Poids net 55 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)