

JET - JWS-34KX-T Toupie 400V 2,2 kW (3 CV) S1

La JWS-34KX est une combinaison de deux machines, une toupie pour têtes de coupe avec une broche de 30 mm et une table de toupie pour les toupies.



Marque : JET

Référence : JWS_34KX-T

Points de fidélité offerts : 3170

Prix : 3169.90€ TTC

Descriptif :

Toupie JWS-34KX-T | JET

Caractéristiques et avantages : Table extra-large en fonte grise polie. Changement aisé des vitesses de rotation 1700 / 3500 / 6000 / 8000 T/min par courroie Poly-V. Indication de vitesse bien lisible à travers une petite fenêtre. Indice d'arbre pour changement d'outils simple. Possibilité d'utiliser les manchons abrasif de la JET JOVS-10 pour le ponçage de parties échancrées. Utilisation avec broche et pinces de défonceuse 8 et 12 mm. Montage d'un entraineur en option . ??
Contenu de la livraison : Arbre 30mm avec anneaux Pinces de

serrage 8 et 12mm Guide de toupie Plaque de continuité Presseurs latéral et vertical Poussoir Protecteur à l'arbre Guide d'onglet Outil de travail Accessoires de montage Mode d'emploi Liste des pièces de rechange
Garantie : Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr Données techniques : Voltage : 400V ~3/PE 50Hz Puissance : 2,2 kW (3 CV) S1 Vitesse de rotation de l'arbre : 1700/3500/6000/8000 T/min. Dimensions de table : 635 x 600 mm Hauteur de table : 830mm Diamètre de l'arbre : ø30mm Hauteur de serrage : 70mm Course de l'arbre : 80mm Pincés de serrage : 8 et 12mm Diamètre ouverture de table : ø160mm Diamètre max. d'outil : ø180mm Outil au-dessus de la table : max 120mm Diamètre buse d'aspiration : ø100mm Dimensions de la machine LxlxH : 920x680x1090mm Poids net : 156 kg Puissance sonore (selon EN ISO 3746) : Marche à vide LwA 83 dB(A) Usinage LwA 90 dB(A) Niveau de pression sonore (selon EN ISO 11202) : Marche à vide LpA 74 dB(A) Usinage LpA 83 dB(A) Vidéo de présentation :

[Lien vers la fiche du produit](#)