

JET - JWDS-2244-M Ponceuse à cylindre 230V-50 Hz 1,3 kW

Rectifieuse cylindrique dans la nouvelle conception JET avec des fonctionnalités étendues.



Marque : JET

Référence : JWDS-2244-M

Points de fidélité offerts : 2460

Prix : ~~2899.90€ TTC~~ 2459.90€ TTC

Offre valable du 05/02/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Rouleau bande abrasive : Sans option, Avec rouleau 25mx75mm Gr60 réf. 306399.01 (+ 118.00€ TTC), Avec rouleau 25mx75mm Gr150 réf. 306403.01 (+ 115.00€ TTC)

Rallonge de table : Sans option, Jeu de rallonges de table réf. 723541 (+ 335.00€ TTC)

Descriptif :

Rectifieuse cylindrique JWDS-2244-M | JET

Caractéristiques : Ponceuse à Cylindre nouvelle version et nouveau design. Capot du cylindre avec guidage de l'air Expulsé pour optimiser l'aspiration et garantir un air exempt de poussière. La commande

SANDSMART surveille continuellement la charge du moteur du cylindre et assure une régulation automatique de la vitesse d'avance pour ainsi garantir les meilleurs réglages. Echelle de hauteur et bague graduée sur la manivelle permettant un réglage très précis. Parallélisme réglable facilement et sans outil supplémentaire par simple déplacement de la table d'avancement avec la fonction Memory. Avantages : Hotte à tambour avec conduit d'air intégré, pour de meilleurs résultats d'aspiration et un environnement sans poussière. La commande Sandsmart TM surveille en continu la charge du tambour moteur et assure une régulation automatique de la vitesse d'avance pour maintenir une alimentation la plus élevée possible sans surcharge. Le parallélisme de la pièce peut être ajusté rapidement et facilement sans outils en ajustant la table d'alimentation, avec fonction de mémoire. L'échelle de hauteur et l'anneau d'échelle de manivelle permettent une alimentation précise.? Contenu de la livraison :

Manuel Utilisation

Vue Eclatée

Livré avec socle ouvert

Bande abrasive Grain 80 (préinstallée)

Garantie : Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr Données techniques : Puissance (V / kW) 230V / 1,3 kW / 50 Hz Épaisseur maxi. 102 mm Épaisseur min. 0,8 mm Longueur de ponçage min. 60 mm Largeur de ponçage max. 560 mm (1120 mm) Dimensions du cylindre 565 mm x ø 127 mm Vitesse du convoyeur variable Fréquence d'oscillation variable 0 -120 Vitesse du cylindre 1400 tr/min. Port de poussière ø 100 mm Dimensions 1070 x 610 x 1320 mm Poids 80 kg Poids d'expédition 111 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)