JET - RDJ-310 - Dégauchisseuse-Raboteuse 310 mm - 400V - Fabrication Europeéenne

La RDJ-310 fait partie de la dernière génération de combinées dégau-rabot JET. Fabriqué en Europe, elle propose des possibilités et qualité de travail supérieures.

Marque : JET
Référence : RDJ-310-T
Points de fidélité offerts : 3180

Prix : ~~3979.90€ TTC~~ 3179.90€ TTC
Offre valable du 24/01/2024 au 24/12/2025

Options disponibles :
Tension du moteur : 400V

Descriptif :
Dégauchisseuse Raboteuse Combinée - RDJ-310 | JET

La combinée dégau-rabot RDJ-310 fait partie des tout derniers modèles de la célèbre gamme de dégauchisseuses-raboteuses JET, mais de fabrication européenne : une association de la plus haute qualité qui soit pour offrir des machines qui vous apporteront la plus grande satisfaction à tous égards.

Proposée en monophasée ou triphasée la RDJ-310 propose les mêmes capacités que la JPT310 avec le plus de la qualité finition européenne.

Avec sa constitution en fonte massive, sa puissance de 2200 W en monophasé et 3700 W en 400V, elle est capable de supporter les travaux les plus exigeants sur tous les types de bois et avec précision, jusqu'à 310 mm de large, en dégauchissage comme en rabotage.

Son très grand guide perpendiculaire à dégauchir de 1300 mm de longueur par 150 mm, inclinable à 45°, permet de bénéficier d'un guidage et un appui sur quasi toute le longueur de la table : un gage de haute précision !

Présentation des avantages et capacités de travail du combiné rabot-dégau : Tables de dégauchissage en fonte, grande longueur 1328 mm Table de rabotage largeur 310 mm avec réglage de la hauteur par manivelle Arbre 70 mm à 3 fers Belles hauteur de passage de 4 mm en dégauchissage et rabotage Ouverture papillon gauche et droite des tables de dégauchissage (relevage séparé des 2 tables ; elles restent inclinées sur l'avant de la machine une fois entièrement relevées).

Éléments livrés avec la machine : Guide perpendiculaire Protecteur d'arbre 3 fers 310 x 25 x 3 mm **Attention** : la machine est fournie **sans** cordon ni prise électriques de raccord au secteur. Le branchement des fiches électriques de phase (fournies) est à réaliser soi-même sur le coffret électrique (fourni)).

Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**

Largeur de coupe

310 mm

Longueur de la table

1328 mm

Vitesse de l'arbre

5500 tours / minute Dimensions du guide perpendiculaire de dégauchissage 1300 x 150 mm - inclinaison 45° Diamètre de l'arbre 70 mm Nombre de fers 3

Épaisseur de dégauchissage maximum

4 mm

Longueur de table 430 mm Largeur de rabot 310 mm Hauteur de rabotage 230 mm

Épaisseur de rabotage maximum

4 mm

Vitesse d'entraînement

6 mètres / minute

Données générales

Tension

230 V ou 400V

Puissance moteur

2200 W (mono) 3CV - 3700 W (tri)

Conformité

CE

Dimensions de la machine (L x l x h)

1489 x 734 x 990 mm

Dimensions de l'embase de la machine (L x l)

570 x 520 mm

Hauteur de travail (distance des tables de dégauchissage par rapport au sol)

840 mm

Encombrement dans la largeur (tables non relevées)

750 mm Encombrement dans la largeur avec tables relevées 1120 mm

Poids Net / Brut

230 / 250 kg

Lien vers la fiche du produit