

JET - RDJ-310-HH - Dégauchisseuse-Raboteuse 310 mm avec arbre hélicoïdal- 230V - Fabrication Europe

La RDJ-310-HH fait partie de la dernière génération de combinées dégau-rabot JET. Fabriqué en Europe, elle propose une qualité travail supérieure avec son arbre à plaquettes.



Marque : JET

Référence : RDJ-310HH

Points de fidélité offerts : 4090

Prix : ~~4929.90€ TTC~~ 4089.90€ TTC

Offre valable du 06/09/2023 au 31/12/2025

Descriptif :

Dégauchisseuse Raboteuse Combinée - RDJ-310-HH | JET

La combinée dégau-rabot RDJ-310-HH fait partie des tout derniers modèles de la célèbre gamme de dégauchisseuses-raboteuses JET, mais de fabrication européenne : une association de la plus haute qualité qui soit pour offrir des machines qui vous apporteront la plus grande satisfaction à tous égards.

Proposée en monophasée, la RDJ-310-HH se distingue de la RDJ-310 grâce à son arbre hélicoïdal à plaquettes, gage de haute qualité lors de vos passes, l'enlèvement du bois se faisant par balayage de l'arbre sur la largeur du bois.

Celui-ci permet aussi une plus grande longévité dans le temps que des fers classiques, car il est nécessaire de les changer moins souvent.

Avec sa constitution en fonte massive, sa puissance de 2200 W en 230V, elle est capable de supporter les travaux les plus exigeants sur tous les types de bois et avec précision, jusqu'à 310 mm de large, en dégauchissage comme en rabotage.

Son très grand guide perpendiculaire à dégauchir de 1300 mm de longueur par 150 mm, inclinable à 45°, permet de bénéficier d'un guidage et un appui sur quasi toute la longueur de la table : un gage de haute précision !



Présentation des avantages et capacités de travail du combiné rabot-dégau : Tables de dégauchissage en fonte, grande longueur 1400 mm Table de rabotage largeur 310 mm avec réglage de la hauteur par manivelle Arbre hélicoïdal diamètre 70 mm à 3 rangées de 17 plaquettes Belles hauteur de passage de 4 mm en dégauchissage et rabotage Ouverture des tables en papillon gauche et droite (les tables s'ouvrent séparément et sont inclinées sur l'avant de la machine une fois entièrement relevées).

Éléments livrés avec la machine : Guide perpendiculaire Protecteur d'arbre Arbre hélicoïdal à 3 rangées avec plaquettes carbure **Attention** : la machine est fournie **sans** cordon ni prise électriques de raccord au secteur. Le branchement des fiches électriques de phase (fournies) est à réaliser soi-même sur le coffret électrique (fourni).

Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**

Largeur de coupe

310 mm

Longueur de la table

1328 mm

Vitesse de l'arbre

5400 tours / minute Dimensions du guide perpendiculaire de dégauchissage 1300 x 150 mm - inclinaison 45°
Diamètre de l'arbre 70 mm Arbre hélicoïdal 3 rangées de 17 plaquettes

Épaisseur de dégauchissage maximum

4 mm

Longueur de table 410 mm Largeur de rabot 310 mm Hauteur de rabotage 3 - 230 mm

Épaisseur de rabotage maximum

4 mm

Données générales

Tension

230 V

Puissance moteur

2200 W (mono) 3CV

Conformité

CE

Dimensions de la machine (L x l x h)

1400 x 760 x 1000 mm

Poids Net / Brut

280 Kg Puissance sonore en rabotage 103,9 dB(A) Exposition au bruit en rabotage 95,1 dB(A)

Dimensions de l'embase de la machine (L x l)

570 x 520 mm

Hauteur de travail (distance des tables de dégauchissage par rapport au sol)

840 mm

Encombrement dans la largeur (tables non relevées)

750 mm Encombrement dans la largeur avec tables relevées 1120 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)