JET - RDJ-410 - Dégauchisseuse-Raboteuse 410 mm - 230V - Fabrication Europe

La RDJ-410 fait partie de la dernière génération de combinées dégau-rabot JET. Fabriqué en Europe, elle propose des possibilités et qualité de travail supérieures.

Marque : JET
Référence : RDJ-410-M
Points de fidélité offerts : 4490

Prix : ~~5549.90€ TTC~~ 4489.90€ TTC
Offre valable du 24/01/2024 au 31/12/2025

Descriptif :

Dégauchisseuse Raboteuse Combinée - RDJ-410-M | JET

La combinée dégau-rabot RDJ-410 fait partie des tout derniers modèles de la célèbre gamme de dégauchisseuses-raboteuses JET, mais de fabrication européenne : une association de la plus haute qualité qui soit pour offrir des machines qui vous apporteront la plus grande satisfaction à tous égards.

Proposée en monophasée et en triphasée, la RDJ-410 propose les mêmes capacités que la JPT410 avec le plus de la qualité finition.

Avec sa constitution en fonte massive, sa puissance de 2200 W en monophasé, elle est capable de supporter les travaux les plus exigeants sur tous les types de bois et avec précision, jusqu'à 410 mm de large, en dégauchissage comme en rabotage.

Son rand guide perpendiculaire extra-long à dégauchir de 1500 mm de longueur par 150 mm, inclinable à 45°, permet de bénéficier d'un guidage et un appui sur quasi toute le longueur de la table : un gage de haute précision !

Présentation des avantages et capacités de travail du combiné rabot-dégau : Tables de dégauchissage en fonte, grande longueur 1500 mm Table de rabotage largeur 410 mm avec réglage de la hauteur par manivelle Arbre 70 mm à 3 fers Belles hauteur de passage de 4 mm en dégauchissage et rabotage Ouverture papillon gauche et droite

Éléments livrés avec la machine : Guide perpendiculaire Protecteur d'arbre 3 fers 410 x 25 x 3 mm
Attention : la machine est fournie sans cordon ni prise électriques

Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**

Largeur de coupe

410 mm

Longueur de la table

1800 mm

Vitesse de l'arbre

5500 tours / minute Dimensions du guide perpendiculaire de dégauchissage 1500 x 150 mm - inclinaison 45° Diamètre de l'arbre 70 mm Nombre de fers 3

Épaisseur de dégauchissage maximum

4 mm

Longueur de table 600 mm Largeur de rabot 410 mm Hauteur de rabotage 230 mm

Épaisseur de rabotage maximum

4 mm

Vitesse d'entraînement

6 mètres / minute

Données générales

Tension

230 V

Puissance moteur restituée

2200 W (mono) 3CV

Conformité

CE

Dimensions de la machine (L x l x h)

1961 x 830 x 1010 mm

Poids Net / Brut

320 Kg

Lien vers la fiche du produit