

**JET - RDJ-410-HH - Dégauchisseuse-Raboteuse 410 mm avec arbre hélicoïdal - 230V - Fabrication Européenne**

La RDJ-410-HH fait partie de la dernière génération de combinées dégau-rabot JET. Fabriqué en Europe, elle propose une qualité travail supérieure avec son arbre hélicoïdal.



**Marque :** JET

**Référence :** RDJ-410-HH

**Points de fidélité offerts :** 6000

**Prix :** ~~7599.90€ TTC~~ 5999.90€ TTC

Offre valable du 24/01/2024 au 31/12/2025

**Descriptif :**

Dégauchisseuse Raboteuse Combinée - RDJ-410-HH | JET

La combinée dégau-rabot RDJ-410-HH fait partie des tout derniers modèles de la célèbre gamme de dégauchisseuses-raboteuses JET, mais de fabrication européenne : une association de la plus haute qualité qui soit pour offrir des machines professionnelles qui vous apporteront la plus grande satisfaction à tous égards.

Proposée en monophasée, la RDJ-410-HH se distingue de la RDJ-410 grâce à son arbre hélicoïdal à plaquettes, gage de haute qualité lors de vos passes, l'enlèvement du bois se faisant par balayage de l'arbre sur

la largeur du bois.

Celui-ci permet aussi une plus longue durée de vie que des fers classiques, car il est nécessaire de les changer moins souvent, par simple pivotement pour profiter des 4 faces d'une plaquette.

Avec sa constitution en fonte massive, sa puissance de 2200 W en monophasé, elle permet de s'attaquer aux travaux les plus larges et les plus exigeants, ce qui lui confère une très grande polyvalence.

Son très grand guide perpendiculaire à dégauchir de 1500 mm de longueur par 150 mm, inclinable à 45°, permet de bénéficier d'un guidage et un appui sur quasi toute le longueur de la table : un gage de haute précision !



Présentation des avantages et capacités de travail du combiné rabot-dégau : Tables de dégauchissage en fonte, grande longueur 1500 mm Table de rabotage largeur 410 mm avec réglage de la hauteur par manivelle Arbre hélicoïdal diamètre 70 mm à 4 rangées de 17 plaquettes Belles hauteur de passage de 4 mm en dégauchissage et rabotage Ouverture papillon gauche et droite

Éléments livrés avec la machine : Guide perpendiculaire Protecteur d'arbre Arbre hélicoïdal à 4 rangées avec plaquettes carbure **Attention : la machine est fournie sans cordon ni prise électriques**

Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**

Largeur de coupe

410 mm

Longueur de la table

1800 mm

Vitesse de l'arbre

5500 tours / minute Dimensions du guide perpendiculaire de dégauchissage 1500 x 150 mm - inclinaison 45°

Diamètre de l'arbre 70 mm Arbre hélicoïdal 4 rangées de 17 plaquettes

Épaisseur de dégauchissage maximum

4 mm

Longueur de table 600 mm Largeur de rabot 410 mm Hauteur de rabotage 3 - 230 mm

Épaisseur de rabotage maximum

4 mm

Données générales

Tension

230 V

Puissance moteur

2200 W (mono) 3CV

Conformité

CE

Dimensions de la machine (L x l x h)

1961 x 636 x 1010 mm

Poids Net / Brut

320 Kg Puissance sonore en rabotage 103,9 dB(A) Exposition au bruit en rabotage 95,1 dB(A)

[Lien vers la fiche du produit](#)