

**JET - JTS-315LA-M Scie circulaire de chantier (coupe max. : 83 mm) - Table 550 x 800 mm**

Pieds escamotables et montage de table à baïonnette permettant une mise en service rapide !



**Marque :** JET

**Référence :** JTS\_315LA-M

**Points de fidélité offerts :** 486

**Prix :** 485.90€ TTC

**Descriptif :**

Scie circulaire de chantier JTS-315LA | JET

**Les faits marquants :**

Petite sœur de la JTS 315SP cette scie se distingue par son utilisation à la fois sur chantier et/ou en stationnaire dans un atelier. Cette scie allie simplicité de conception, fonctionnalité très large, mobilité, fiabilité, puissance élevée et grande profondeur de sciage (jusqu'à 83 mm).

Elle offre, entre autres, la possibilité de régler l'inclinaison et la profondeur de coupe.

Tout comme la JTS 315SP, sa grande mobilité (il y a des roues et des poignées pour le transport) et une puissance suffisante, vous permettront d'utiliser cette scie à la fois pour une utilisation sur un chantier et comme machine circulaire universelle pour l'atelier. Son socle rigide mais léger vous permettra de la bouger

sans effort, tout en conservant la rigidité nécessaire pour un travail de qualité.

Présentation en vidéo :

Caractéristiques principales et avantages de la scie de chantier : Réglage de l'inclinaison de la lame de scie. Réglage de la profondeur de coupe. Guide parallèle réglable. Butée d'angle mobile le long du profil de guidage avec barre amovible. Pieds escamotables et montage de table à baïonnette permettant une mise en service rapide ! Table en acier galvanisé, assurant une absence de corrosion et d'usure. Plaque Lumière en aluminium anodisé. Volant à main pour le pivotement aisé de la lame à 47°, stop réglable à 0°. Moteur puissant avec frein, apte à un travail en continu. Déplacement aisé par une personne seule grâce à ses deux roues et poignées.

Équipement fourni avec la machine : Socle de machine Rallonge de table arrière Guide de scie Lame de scie ø315 mm (24 dents) Couteau diviseur épaisseur 2,3 mm Protecteur de scie Tuyau de raccordement et pièce en Y 2 roues de transport 2 poignées de transport Bâton poussoir Accessoires de montage Mode d'emploi Liste des pièces de rechange

**Garantie : Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension moteur

230V ~1L/N/PE 50Hz Puissance moteur 2000W S6-40% Diamètre de la lame / alésage / épaisseur 315 x 30 x 1,8-2,2 mm Vitesse de rotation de la lame 2800 T/min Pivotement lame 0° - 45° Hauteur de coupe à 0°/45° max. 83 / 60 mm Largeur de coupe 290 mm Dimensions de la table 550 x 800 mm Dimensions rallonge de table arrière 400 x 800 mm Hauteur table de travail 850 mm Ouverture d'aspiration ø100 mm Dimensions totales (L x l x h) 1650 x 650 x 1000 mm Poids net 48 Kg Dimensions emballage (L x l x h) 880 x 600 x 450 mm Poids brut 52 Kg Puissance sonore (selon EN ISO 3746)

Marche à vide : Lwa 93,67 dB(A)

Usinage : Lwa 103,53 dB(A)

Niveau de pression sonore (selon EN ISO 11202)

Marche à vide : Lpa 82,9 dB(A)

Usinage : Lpa 92,9 dB(A)

[Lien vers la fiche du produit](#)