PROMAC - 947VA-M Tour à métaux sur socle armoire 230V 1500W - Entre pointes 690 mm

Tour à métaux compact de haute précision avec variateur de vitesse électronique, interrupteur à pied et banc rigide anti-torsion en fonte de qualité supérieure.



Marque : PROMAC
Référence : BD_947VA-M
Points de fidélité offerts : 8650

Prix : 8649.90€ TTC

Descriptif :

Tour à métaux sur socle 947VA-M | PROMAC

Caractéristiques principales et avantages du tour à métaux : Protecteur de mandrin asservi Frein à pied Entre pointes de 690 mm Éclairage de travail halogène 300 mm de diamètre au-dessus du banc Variateur de vitesses Puissance 1500 W Cône de broche CM5 Cône poupée mobile CM3 Contenu de la livraison : Porte-outils Jeu de roues de rechange Pointes fixes CM-5 Pointes fixes CM-3 Mandrin universel à 3 mors 160 mm Protecteur du mandrin Carter de protection Accessoires pour le montage Mode d'emploi Liste pièces de rechange Consignes de sécurité : Ce tour à métaux convient seulement au tournage et au perçage des matières synthétiques et des métaux usinables. N'utiliser la machine que si tous les dispositifs de sécurité et de protection sont en place. Porter équipement de sécurité personnel pour travailler à la machine. Ne pas porter de gants pendant l'usinage. Porter des lunettes de protection pendant

le travail. Avant la mise en service de la machine, il faut graisser tous les points d’huilage.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur

1500 W Type moteur W122-1500C Tension 230 V Nombre de tours / minute 3500 Transmission courroie Diamètre de tournage 300 mm Distance entre-pointes 690 mm Diamètre tournage chariot 198 mm Course du chariot supérieur 75 mm Course trainard 660 mm Course chariot transversal 170 mm Taille maximum des outils 16 x 16 mm Alésage de la broche 38 mm Taille de la broche D1-4 Cône morse CM5 Nombre de vitesses de broche 6 Vitesse de broche 100 - 2000 tours / minute Cône morse poupée mobile CM3 Course poupée mobile 80 mm Nombre d'avance longitudinale 14 Plage d'avance 0,03 - 0,3 mm Nombre de filtage en pouces 9 Plage filetage en pouce 12 - 80 TPI Nombre de filetage métrique 14 Plage de filtetage métrique 0,25 - 2,5 mm Pas de la vis mère 3 mm Dimensions (L x l x H) 1500 x 780 x 1350 mm Poids Net / Brut 315 Kg / 387 Kg

Lien vers la fiche du produit