
PEGAS - Lame de scie à ruban pour SRP14CE (longueur : 2375mm)

Lames Pegas pour le chantournage à ruban, dédiées aux scies de la même marque. Extrêmement fines et de haute-qualité, en longueur unique 2375 mm, elles permettent une coupe de précision exceptionnelle



Marque : PÉGAS
Référence : 90.005/2375
Points de fidélité offerts : 40

Prix : 39.90€ TTC

Options disponibles :
Épaisseur - Largeur - Dents : N°5 - 0,36 mm - 1,02 mm - 13,4 mm, N°7 - 0,40 mm - 1,24 mm - 11,8 mm, N°9 - 0,44 mm - 1,34 mm - 10,5 mm, N°11 - 0,50 mm - 1,80 mm - 9,2 mm, N°12 - 0,50 mm - 2,00 mm - 8,9 mm, N°14 - 0,50 mm - 3,00 mm - 8,2 mm

Descriptif :
Lames de scie à ruban pour chantourner Pegas

Soigneusement conçues et fabriquées à partir des meilleurs aciers sélectionnés, les lames suisses Pegas sont certainement les plus fines au monde.

Le nec plus ultra des lames de scie à ruban de précision

Elles représentent un "must" pour le chantournage à la scie ruban, travail qui réclame un degré de précision des plus élevés.

Grâce à cette finesse, et à une denture conçue spécifiquement afin d'atténuer de façon drastique l'inconvénient de la vibration lors de
l'utilisation de la machine, il est possible d'effectuer des coupes courbes très nettes et de rayons très serrés, inférieures à 2 mm pour les lames les
plus minces et à la denture la plus fournie.



Elles permettent ainsi de se lancer dans les créations et la réalisation de formes les plus complexes et recherchées sur pièce de bois, avec un trait de coupe très soigné, en atteignant un degré de finition et un confort incomparables.
Montées sur leurs machines Pegas dédiées, leurs caractéristiques sont encore renforcées par les capacités que proposent également ces machines ruban, grâce au haut pouvoir d'absorption des vibrations de leur bâti en fonte.

Disponibles en différentes épaisseurs et largeurs, elles permettent de travailler une variété de types de bois, tendres comme fermes jusqu'à près de 15 cm d'épaisseur, et ainsi d'avoir à leur portée de larges possibilités de travaux à réaliser dans les meilleures conditions.

Caractéristiques techniques des différentes lames proposées :

N° 5 0,36 mm 0,40 mm 1,02 mm 5,3 92.000-5 N° 7 0,40 mm 0,46 mm 1,24 mm 4,6 92.000-7 N° 9 0,44 mm 0,52 mm 1,34 mm 4,1 92.000-9 N° 11 0,50 mm 0,62 mm 1,80 mm 3,6 92.000-11/12 N°12 0,50 mm 0,63 mm 2,00 mm 3,5 92,000 à 11/12 N°14 0,50 mm 0,65 mm 3,00 mm 3,2 92 000-14

Lien vers la fiche du produit