

LEMAN - ASP165 Triphasé Aspirateur à Copeaux d'Atelier 165 Litres - 400V - 1500 W - 2900 m3/heure

Cet aspirateur mobile à copeaux est le dernier né de la gamme bois Leman et apporte de nouvelles possibilités aux travailleurs du bois, grâce à ses capacités croisées et sa polyvalence.



Marque : LEMAN

Référence : ASP165T

Points de fidélité offerts : 550

Prix : 709.90€ TTC 549.90€ TTC

Offre valable du 10/01/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Cartouche de filtration : Sans option, Cartouche de filtration 1µ ref.090106 Leman (+ 289.90€ TTC)

Descriptif :

Aspirateur d'Atelier à poussières et copeaux - ASP165T | [LEMAN](#)

L'aspirateur ASP165 est le nouveau système d'aspiration de Leman, situé entre l'ASP152 et l'ASP302 de la même marque.

Avec sa capacité de récupération de 165 litres, sa puissance de 1500 W, son important débit d'air de 2900 mètres cubes par heure et sa possibilité de raccorder 3 machines dessus en simultané, il concentre d'excellentes caractéristiques qui en font un système très polyvalent.

Etudié pour répondre aux exigences des travailleurs du bois ayant besoin d'une aspiration avec puissance de dépression conséquente, sans s'encombrer d'un système d'aspiration double plus onéreux et avec une capacité trop importante pour leurs besoins, l'ASP165 trouvera parfaitement sa place dans les ateliers de taille moyenne.

Bien équipé et mobile, proposé en versions monophasée ou triphasée, il se présente comme un des meilleurs aspirateurs du marché !

Caractéristiques et avantages de l'aspirateur à bois : Haut débit d'air de 2900 m³ / heure et buse de raccord triple pour brancher plusieurs machines en simultané. Il sera idéal pour le raccord des dégauchisseuses-raboteuses avec largeur de passe situées autour de 260 mm, les scies sur table de chantier ou encore les toupies. Unité de ventilation réversible pour pouvoir s'adapter facilement à la configuration des machines et de l'atelier. Montage simple et rapide. Hélice et ventilateur en acier mécano-soudé. Base mécano-soudée montée sur roulettes. Aspirateur livré avec : 1 x sac de filtration en feutre 1 x sac de récupération en plastique 2 x sangles à feuillard 2 x bouchons obturateurs 2 mètres de tuyau flexible 2 colliers de serrage 4 roulettes de déplacement et notice d'utilisation

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur absorbée

1500 W Tension 400 V - 50 Hz Vitesse de rotation 2800 tours / minute Diamètre de la turbine 300 mm
Diamètre de l'entrée du ventilateur 150 mm Nombre de connexions 3 x 100 mm Longueur du flexible 2 mètres Débit d'air 2900 m³ / heure Diamètre des sacs 500 mm Hauteur du sac de récupération 1250 mm
Capacité de récupération 165 Litres Hauteur du sac de filtration 1100 mm Filtration du sac 5μ Pression acoustique 83,4 dB(A) Puissance acoustique 98,17 dB(A) Encombrement (L x l x h) 985 x 560 x 2220 mm
Poids Net / Brut 45 Kg / 48 Kg Colisage 1050 x 610 x 520 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)