

LEMAN - ASP255 Aspirateur cuve polypropylène 25L - 1400W - 270 mBar - Système de décolmatage inclus et prise synchronisée

Cuve en matière synthétique spéciale extrêmement robuste et anti-chocs résistant à toutes les corrosions.



Marque : LEMAN

Référence : ASP255

Points de fidélité offerts : 610

Prix : ~~939.90€ TTC~~ 609.90€ TTC

Offre valable du 10/01/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

Aspirateur Polypropylène 25L ASP255 | Leman

Présentation :

Un sérieux aspirateur idéalement adapté à une utilisation avec des machines électroportatives.

Parmi ses points forts : une motorisation puissante, un système de refroidissement bi-pass pour une parfaite protection du moteur et un démarrage synchronisé des machines portatives que l'on y branche. Son système de décolmatage automatique des filtres par vibrations le rend idéal pour l'aspiration des poussières très fines (plâtre, ciment, etc.).

Le système synchro :

La prise de courant intégrée à l'aspirateur permet d'y brancher une machine électroportative (à laquelle on raccorde également le tuyau d'aspiration) : celle-ci commande le démarrage et l'arrêt automatiques et simultanés de l'aspirateur. Il n'y a donc pas besoin, à chaque arrêt du travail machine, d'éteindre également à chaque fois l'aspirateur car cela se fait automatiquement. Un système parfait pour le travail propre et confortable en atelier !

Le système by-pass :

Refroidissement du moteur par système by-pass (par une turbine indépendante séparée) : pour une meilleure protection l'air aspiré n'est pas utilisé pour son refroidissement. Il reste donc en permanence refroidi même si l'aspirateur est bouché ou colmaté et il n'y a donc aucun risque de le griller.

Le système vibrant :

Aspirateur muni de 2 filtres à cassettes plissés en polyester de classe M. Importante surface filtrante de 8600 cm². Leur décolmatage est automatique par impulsions électromagnétiques (vibrations) périodiques. Un système idéal pour l'aspiration des poussières très fines (plâtre, ciment, etc.).

Les autres avantages :

Grande puissance d'aspiration permanente. Équipé d'un variateur de vitesse en continu. Cuve en matière synthétique spéciale extrêmement robuste, indéformable et antichocs résistant à toutes les corrosions. Aspirateur équipé de 2 grandes roues et 2 roulettes pivotantes avec frein de blocage. Contenance utile de cuve de 25 litres. Ventilateur moteur de grande puissance. Détecteurs du niveau de l'eau dans la cuve et arrêt par palpeurs (coupure mécanique pour éviter l'endommagement des moteurs). Construction compacte et avec un centre de gravité très bas et stable. Surface supérieure permettant d'y poser des outils ou des fournitures. Un crochet permet le rangement du cordon d'alimentation. Une poignée ergonomique facilite le transport.

À noter que cet aspirateur étant principalement prévu pour une utilisation avec machines électroportatives, les accessoires habituellement livrés avec les aspirateurs classiques (tubes, suceurs, etc.) sont ici proposés en option et ne sont donc pas livrés d'origine.

Contenu de la livraison :

1 jeu de 2 cassettes à filtre plissé 8600 cm² (Classe M) (ABR401), 1 tuyau flexible d'aspiration ø 45 - 35 mm, 5 m (ABR402), 1 adaptateur caoutchouc conique (ø 35) (ABR403) et notice d'utilisation. **Les accessoires en option :** Filtres sacs en papier (livré par 5 pièces) : sac papier jetable classique pour la collecte des poussières. 2 tubes en acier inoxydable 480 mm. 1 coude en acier inoxydable avec volet d'air. 1 suceur brosse à roulette 370 mm 1 suceur plat droit **Données techniques :** Puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 1400 W - 1,9CV Débit d'air : 61 l/sec Débit d'air : 220 m³/h Dépression : 270 mBar - 24,8 Kpa Capacité utile : 25 L Longueur du câble : 8 m Matériel de la cuve : Synthétique spécial Niveau de bruit : 69.5dB Diamètre d'accessoires : diamètre 35 mm intérieur Dimensions : 400 x 400 x 560 mm Colisage

(lxLxH) : 587 x 402 x 574 mm Poids Net : 12.7 Kg Poids Brut : 17 kg **Compatible en synchronisation avec :** Ponceuse mur et plafond POG225 Surfaceuse béton POB126 Rainureuse RAN150

[Lien vers la fiche du produit](#)