

LEMAN - ASP302 Triphasé Aspirateur à copeaux d'atelier 300L (2 x 150L) - 2200W - 3 CV - 2950 t/min - 2864 m3/h

Appareil destiné à être relié à une ou plusieurs machines à bois pour l'aspiration de copeaux, de sciure et de poussières de bois.



Marque : LEMAN

Référence : ASP302T

Points de fidélité offerts : 530

Prix : 719.90€ TTC 529.90€ TTC

Offre valable du 10/01/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Sacs de récupération : Sans option, Sacs de récupération (2 pcs) en coton ø500mm réf. 090102 LEMAN (+ 40.00€ TTC), Lot de 5 sacs LEMAN réf. 090101 (+ 15.00€ TTC), Lot de 10 sacs LEMAN réf. 090101 (+ 35.00€ TTC)

Sac de filtration : Sans option, Sacs filtre (2 pcs) en coton ø500 mm LEMAN réf. 090103 (+ 40.00€ TTC)

Descriptif :

Aspirateur à copeaux ASP302T | Leman

Avantages de l'aspirateur Leman ASP302T : Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles indépendantes. Poignée au dos de chaque collecteur pour un déplacement aisé. Moteur asynchrone de 2200 W, puissant, endurant et silencieux. Hélice en acier rivetée pour une plus grande résistance à l'usure, et ailettes profilées pour optimiser le débit d'air et minimiser le bruit. Ventilateur, collecteur, et colonnes mécano-soudés. Sacs de filtration en feutre et sacs de récupération en plastique. Le serrage sur le collecteur se fait par une sangle à feuillard métallique passée dans l'ourlet du sac. Tuyau de connexion très résistant (double couche de PVC avec spire en polyamide), mais souple et très maniable.

Accessoires livrés avec l'aspirateur : 2 sacs de filtration en feutre, 2 sacs de récupération en plastique, 2 bouchons obturateurs, 2 mètres de tuyau flexible, 2 colliers de serrage, 4 sangles à feuillard, 2 poignées et 4 roulettes de déplacement, clés et notice d'utilisation.

Données techniques : Garantie 2 ans Puissance moteur 400V - 50Hz 2200 W - 3 CV Encombrement (LxlxH) 1500 x 730 x 1940 mm Vitesse de rotation 2950 t/min Diamètre de l'hélice 305 mm Diamètre d'entrée du ventilateur 150 mm Nombre et diamètre de connexion 3 x 100 mm Longueur du flexible 2 m Vitesse de l'air 2864 m3/h Diamètre des sacs 500 mm Hauteur du sac de filtration 850 mm Hauteur du sac de récupération 1250 mm - 2 x 150 litres Filtration des sacs 5 microns Poids Net 62 Kg Colisage (LxlxH) 1170 x 560 x 570 mm Poids Brut 71 Kg Puissance sonore <80 dB(A)

[Lien vers la fiche du produit](#)