

LEMAN - COM310T Combinée 5 opérations 310mm - 400V - 50Hz / 3800W - 5CV

Dégauchisseuse/ Raboteuse, Mortaiseuse (option), Toupie/ Tenonneuse, Scie qui vous permettront de réaliser tous types de travaux d'ébénisterie ou de menuiserie.



Marque : LEMAN

Référence : COM310T

Points de fidélité offerts : 7800

Prix : ~~12329.90€ TTC~~ 7799.90€ TTC

Offre valable du 10/01/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Mortaiseuse : Sans option, Mortaiseuse pour COM310 réf. 270010 Leman (+ 570.00€ TTC)

Kit de déplacement : Sans option, Kit de déplacement pour COM310 réf. 270002 Leman (+ 230.00€ TTC)

Descriptif :

Combinée 5 fonctions COM310T | Leman

Caractéristiques et avantages : Elle est équipée de 3 puissants moteurs asynchrones, endurants et silencieux. Son chariot ras de lame de 2000 mm coulissant sur billes acier avec sa lame de 315 mm permettra le délignage de grosses sections de bois. Vous pouvez adapter un inciseur conique ou extensible d'un diamètre 100 mm en changeant le diamètre de votre lame principale 315 mm, par une lame de 250 mm. En adaptant un inciseur vous pourrez alors déligner des panneaux et ainsi éviter les éclats pour les travaux de finition. Le sélecteur du sens de rotation en mode toupillage vous permettra de travailler en avalant sous la

seule condition d'utiliser un entraîneur. Le guide de dressage de dégauchisseuse renforcé garantira une bonne rigidité. Le grand levier de mortaiseuse pourra facilement être manipulé avec ses différentes butées de réglage (si option). Les tables en fonte d'acier ouvrant à l'intérieur assureront la stabilité de la machine pour un travail précis. Ses servantes à rouleaux positionnées en bout de table de rabotage et de chariotage faciliteront le déplacement des pièces de bois. Bâti en mécano-soudé avec renfort en fonte d'acier sur les parties à ouverture. La machine peut être séparée pour entrer dans les endroits étroits (bloc scie = 700 mm et bloc RAD = 580 mm). Pour faciliter sa mobilité, elle peut être équipée d'un kit de déplacement (option). Accessoires livrés avec la machine : 1 lame carbure \varnothing 315 de 40 dents 3 fers de coupe Les presseurs Le guide d'onglet Le chariot latéral avec sa règle graduée Les bagues de remplissage et de réglage Les bagues lumière de table 1 rouleau ponceur (Ht 120 - Gr100) Le guide pour le travail à l'arbre 1 fixation basculante d'entraîneur La règle à tenonner et clés et notice d'utilisation **Données techniques :**

GARANTIE 2 ans Encombrement (LxlxH) 3200 x 2900 x 1200 mm Hauteur de travail 860 mm **SCIE** Puissance moteur (230V - 50Hz) 3800W S1 - 5CV Vitesse de rotation lame/inciseur 4500 T/min / 8500T/min Diamètre et alésage de la lame (mm) 315 x 30 / 250 x 30 mm Diamètre et alésage de l'inciseur (mm) - / 100 x 20 mm Inclinaison de la lame 45° Hauteur de coupe maxi 100 mm / 70 mm Hauteur de coupe à 45° 80 mm / 55 mm Dimension de la table (LxP) 860 x 300 mm Dimension de la rallonge (LxP) 505 x 300 mm Dimension du chariot de coupe (Lxl) 2000 x 270 mm **TOUPIE/TENONNEUSE** Puissance moteur (230V - 50Hz) 2800W S1 - 3,8 CV Vitesses de rotation 1800-3000-6000-9000 Diamètre de l'arbre 30 mm Filetage de l'arbre M14 Hauteur de l'arbre 100 mm Diamètre Maxi de l'outil dans la table / le capot 200 mm Table de chariotage (L/l) 860 x 300 mm **DÉGAUCHISSEUSE / RABOTEUSE** Puissance moteur (230V - 50Hz) 3800W S1 - 5CV Vitesse de rotation 4800 T/min Diamètre de l'arbre 70 mm Dimensions des fers 310 x 25 x 3 mm Nombre de fers 3 **DÉGAUCHISSEUSE** Largeur de dégauchissage 310 mm Profondeur de passe de 0 à 5 mm Dimensions des tables 1380 x 315 mm Dimension du guide 1200 x 150 mm Inclinaison du guide de 45° à 90° **RABOTAGE** Largeur de rabotage 305 mm Hauteur de rabotage 225 mm Profondeur de passe de 0 à 3 mm Vitesse d'avance 6 m/min Dimension de la table (Lxl) 540 x 306 mm **MORTAISEUSE (OPTION)** Mandrin type Wescott 0 à 16 mm Dimension de la table 500 x 210 mm Hauteur de Mortaisage 140 mm Course longitudinale 290 mm Course latérale 150 mm Sortie d'aspiration du combiné 3 x \varnothing 100 mm Colisage (LxlxH) Machine 1570 x 1220 x 985 mm Chariot 2100 x 320 x 245 mm Poids Brut / Net 675 / 669 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)