

LEMAN - COM250 Combinée 5 opérations 250mm - 230V - 50Hz / 2000W - 2,7CV

Ce combiné à bois professionnel Leman regroupe jusqu'à 6 fonctions différentes : scie, dégauchisseuse, raboteuse, toupie, tenonneuse et mortaiseuse (en option).



Marque : LEMAN

Référence : COM250

Points de fidélité offerts : 5500

Prix : ~~8679.90€ TTC~~ 5499.90€ TTC

Offre valable du 10/01/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Kit de déplacement pour COM250 : sans option, avec kit de déplacement pour COM250 réf. 270101 Leman (+ 239.00€ TTC)

Mortaiseuse pour COM250 / RAD250 : Sans option, Avec mortaiseuse pour COM250 / RAD 250 réf 270110 Leman (+ 570.00€ TTC)

Descriptif :

Combinée 5 opérations COM250 | Leman

Caractéristiques et avantages de la machine : Elle est munie d'un inciseur Ø 80 mm qui vous permettra de déligner des panneaux et ainsi éviter les éclats pour les travaux de finition. Vous pourrez adapter un inciseur conique si vous le souhaitez. Le guide de dressage de dégauchisseuse renforcé garantira une bonne rigidité. Les tables en fonte d'acier assureront la stabilité de la machine pour un travail précis. Bâti en mécano-soudé avec renfort en fonte d'acier sur les parties à ouverture. La machine peut être séparée pour entrer dans les endroits étroits (bloc scie = 620 mm et bloc RAD = 500 mm). Contenu de la livraison : 1

lame carbure Ø 250 de 24 dents, 1 inciseur ø 80 de 8 dents, 3 fers de coupe, les presseurs, la butée de délignage, le chariot latéral avec sa règle graduée, les bagues de remplissage et de réglage, les bagues lumière de table, 1 rouleau ponceur (Ht 120 Gr 100), le guide à barrettes, le guide pour le travail à l'arbre, la règle à tenonner, 1 fixation basculante d'entraîneur, clés et notice d'utilisation. ?Données techniques : Garantie 2 ans Encombrement (LxlxH) 1200 x 940 x 970 mm Hauteur de travail 850mm **SCIE** Puissance moteur (230V - 50Hz) 3000W - 4CV Vitesse de rotation lame/inciseur 4050 / 6300 T/min Diamètre et alésage de la lame (mm) 250 x 30 mm Diamètre et alésage de l'inciseur (mm) 80 x 20 mm Inclinaison de la lame 45° Hauteur de coupe maxi 60 mm Hauteur de coupe à 45° 42 mm Dimension de la table (LxP) 1115 x 600 mm Dimension du chariot de coupe (Lxl) 1200 x 240 mm Course de délignage 1030 mm Table de chariotage (Lxl) 600 x 420 mm **TOUPIE/TENONNEUSE** Puissance moteur (230V - 50Hz) 3000W - 4CV Vitesses de rotation 3500 - 5500 - 7000 Diamètre de l'arbre 30 mm Filetage de l'arbre M14 Hauteur de l'arbre 90 mm Diamètre Maxi de l'outil dans la table / le capot 140 mm / 200 mm **DÉGAUCHISSEUSE / RABOTEUSE** Puissance moteur (230V - 50Hz) 2000W - 2,7CV Vitesse de rotation 4000 T/min Diamètre de l'arbre 75 mm Dimensions des fers 250 x 30 x 3 mm Nombre de fers 3 **DÉGAUCHISSEUSE** Largeur de dégauchissage 250 mm Profondeur de passe de 0 à 5 mm Dimensions des tables 1090 x 255 mm Dimension du guide 720 x 130 mm Inclinaison du guide de 45° à 90° **RABOTAGE** Largeur de rabotage 245 mm Hauteur de rabotage 180 mm Profondeur de passe de 0 à 2,5 mm Vitesse d'avance 8 m/min Dimension de la table (Lxl) 600 x 250 mm **MORTAISEUSE (OPTION)** Mandrin type Wescott 0 à 16 mm Dimension de la table 368 x 160 mm Hauteur de Mortaisage 140 mm Course longitudinale 80 mm Course latérale 85 mm Sortie d'aspiration du combiné 3 x ø100 mm Poids Net 400 Kg Colisage (LxlxH) 1300 x 1130 x 1010 mm Poids Brut / Net 495 / 464 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)