LEMAN - LOTDE040 Défonceuse stationnaire sur table 40mm - 230V - 50Hz - 1500 W / 2 CV (Ø de fraise de 6 à 12,7mm)

Machine d'appoint combinant la facilité d'utilisation d'une défonceuse et le confort de travail d'une toupie.

Marque : LEMAN
Référence : LOTDE040
Points de fidélité offerts : 370

Prix : ~~449.90€ TTC~~ 339.90€ TTC
Offre valable du 09/01/2024 au 31/12/2025

Descriptif :

Défonceuse sur table LOTDE040 | Leman

Caractéristiques et avantages de la machine : Cette défonceuse sur table Leman est une véritable mini toupie à utiliser avec des fraises de défonceuses. Machine transportable, idéale pour les chantiers et le travail sur site. Socle percé permettant la fixation de la machine sur un piètement ou un établi. Table en fonte d'acier avec rallonges en tôle mécano-soudée. Guide en profilé aluminium réglable en profondeur, presseurs vertical et horizontal, capot de protection transparent, et sortie d'aspiration Ø100mm. Guide d'onglet réglable à ±60°. Hauteur de fraisage réglable par manivelle, variateur de vitesses électronique. Elle possède une motorisation puissante de 1500 watts et offre une hauteur de réglage de 0,1 à 40 millimètres. Sa vitesse est ajustable sur 6 positions pour une adaptation parfaite au type de travail à effectuer. Contenu de la livraison : La machine est livrée avec les protecteurs, 5 pinces de serrage (6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm), le guide d'onglet, les bagues de remplissage, les 2 rallonges de table en mécano-soudé, clés et notice d'utilisation.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Garantie

2 ans

Puissance Moteur (230V - 50Hz)

1500 W - 2CV (charbon)

Dimensions machine (L x l x h)

1030 x 670 x 550 mm Variateur oui 6 vitesses de rotation de 11500 à 24000 tours / min Dimensions de la table en fonte d'acier (L xl) 610 x 360 mm

Dimensions des rallonges de table en mécano

2 de 210 x360 mm

Dimensions totales de la table de travail

1030 x 360 mm 5 pinces de serrage 6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm Diamètre du puits ø80 mm Hauteur de réglage de 0,1 à 40 mm

Diamètre maximum de la méche

ø55 mm

Hauteur de travail

315 mm

Dimensions du guide (L x h)

700 x 75 mm

Sortie d'aspiration

100 mm

Poids Net / Brut

30 kg / 32 kg

Emballage (L x l x h)

660 x 520 x 380 mm

Lien vers la fiche du produit