

LEMAN - ENT032 Entraîneur monophasé 3 rouleaux ø80mm Bras de 610mm - 50Hz / 185W - 0,25CV

La puissance du moteur asynchrone garantit l'entraînement de toutes les pièces de bois.



Marque : LEMAN

Référence : ENT032

Points de fidélité offerts : 750

Prix : ~~1089.90€ TTC~~ 749.90€ TTC

Offre valable du 10/01/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

Entraîneur 3 rouleaux ENT032 | Leman

Caractéristiques et avantages : L'entraîneur permet une avance régulière du bois, tout en apportant un maximum de sécurité. La puissance du moteur asynchrone garantit l'entraînement de toutes les pièces de bois. Il est muni de 3 rouleaux caoutchouc de Ø 80 mm. 4 vitesses d'entraînement fixes en avant et en arrière, par changement des pignons. Il est équipé d'un bras horizontal rallongé à 610 mm permettant l'adaptation sur les modèles TOU et COM mais également sur tous types de toupies ou combinées. Engrenages interchangeables en carbure fritté, carbonitrurés et traités. Mécanisme d'avance par transmission à chaîne. Peinture à poudre électrostatique, très résistante et très protectrice. Possibilité de travailler à 90° pour l'avance de pièce de bois sur chant contre le guide (l'utilisation d'un guide à barrettes est conseillée). Volant manivelle avec vis sans fin pour le réglage horizontal et vertical des tiges en rond d'acier de Ø 40 mm. L'huile utilisée dans le réducteur permet une lubrification illimitée dans le temps. Contenu de la livraison : L'entraîneur est livré avec les 3 rouleaux caoutchouc de ø 80 mm, le bras rallongé de 610 mm et la notice d'utilisation. ? **Caractéristiques techniques :** Garantie 2 ans Puissance moteur (230V - 50Hz) 185 W - 0,25

CV Encombrement (LxlxH) 1040 x 350 x 600 mm Sens de rotation Avant et arrière Vitesses d'entraînement 4 - 8 - 9 - 18 m/min Nombre de rouleaux 3 Diamètre des rouleaux 80 mm Largeur des rouleaux 28 mm Épaisseur du caoutchouc des rouleaux 14 mm Course de suspension des rouleaux 15 mm Course du bras 425 mm Course de la potence 150 mm Hauteur maxi de la pièce à usiner 150 mm Emballage (LxlxH) 700 x 580 x 280 mm Poids Brut / Net 41 / 32 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)