

LEMAN - LODRA260 Dégauchisseuse-Raboteuse sur piètement en 260mm - 230 V - 50Hz 1500 W - 2CV (charbon) 9000 t/min

Cette raboteuse dégauchisseuse de chantier Leman possède un puissant moteur de 1500 watts, endurant et silencieux. La LODRA260 est idéale pour les chantiers et le travail sur site.



Marque : LEMAN

Référence : LODRA260

Points de fidélité offerts : 430

Prix : 749.90€ TTC 429.90€ TTC

Offre valable du 12/01/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

Raboteuse Dégauchisseuse 260mm LODRA260 | [LEMAN](#)

Caractéristiques et avantages Machine transportable, idéale pour les chantiers et le travail sur site. Socle percé pour pouvoir fixer la machine sur le piètement fourni ou sur un établi, les 4 patins en caoutchouc permettent d'absorber les vibrations. Tables de dégauchissage en fonte d'aluminium parfaitement rectifiées,

avec lèvres anti-bruit. Guide de dégauchissage en profilé aluminium, inclinable à 45°. Avance automatique par 2 rouleaux d'entraînement en mode rabotage, avec peigne anti-recul. Collecteur de copeaux amovible servant en rabotage et dégauchissage; il actionne les contacteurs de sécurité dans les deux modes de travail.

Accessoires fournis

La machine est livrée avec le piètement, le guide inclinable, 2 fers en acier HSS 18 %, le régleur de fer, les poussoirs, clés et notice d'utilisation.

Données Techniques Garantie 2 ans Puissance moteur (230 V - 50Hz) 1500 W - 2CV (charbon)

Encombrement (LxlxH) 960 x 515 x 1100 mm Vitesse de rotation de l'arbre 9000 t/min Diamètre de l'arbre ø50 mm Nombre de fers 2 Dimensions des fers (mm) 260 x 16,5 x 1,5 mm (1 coupe) Diamètre des rouleaux d'entraînement ø25 mm Sortie d'aspiration ø60 mm (ou ø100 mm avec adaptateur fourni)

DÉGAUCHISSAGE Largeur de dégauchissage 260 mm Dimensions des tables (Lxl) 920 x 265 mm Dimensions du guide (LxH) 635 x 125 mm Inclinaison du guide 90° et 135° Profondeur de passe de 0 à 2 mm Hauteur de travail 970 mm **RABOTAGE** Largeur de rabotage 255 mm Hauteur de rabotage de 5 à 120 mm Longueur max de rabotage 1000 mm Profondeur de passe 3 mm Vitesse d'avance 6 m/min. Dimensions de la table (Lxl) 270 x 303 mm Emballage (LxlxH) 1020 x 510 x 440 mm Poids brut / net 50 kg / 38 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)