

LEMAN - LOSST315 Scie sur Table de chantier ø315mm avec chariot 230V - 50Hz / 2200W - 3CV

Puissant moteur asynchrone de 2200W, endurant et silencieux



Marque : LEMAN

Référence : LOSST315

Points de fidélité offerts : 720

Prix : ~~1059.90€ TTC~~ 719.90€ TTC

Offre valable du 11/01/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

Scie sur table ø315mm avec chariot LOSST315 | Leman

Caractéristiques et avantages de la machine : Piètement en acier, repliable sans outil pour facilité le stockage ou le transport sur les chantiers. Kit composé de 2 roulettes et de 2 manettes escamotables pour un déplacement aisé de la machine. Puissant moteur asynchrone de 2200W, endurant et silencieux. Sortie d'aspiration Ø100mm au niveau du carter moteur. Prise d'aspiration sur le protège-lame, reliée au collecteur de sciures par un flexible (fourni). Trappe de nettoyage située sous le carter moteur afin d'évacuer les sciures et les chutes de bois. Table de sciage en acier galvanisé. Rallonge de table arrière 550x800mm en acier

galvanisé, munie de 2 renforts. Lame réglable en hauteur par une manivelle, et inclinable jusqu'à 45° à droite par une molette. Guide de coupe longitudinal avec poignée de serrage excentrique, graduation de chaque côté de la lame. Table de chariotage avec coulissement sur rail grâce à 3 galets. Guide d'onglet monté sur la table de chariotage, réglable à ±45° et équipé d'une butée de longueur pour les coupes répétitives. Contenu de la livraison : Guide de refente Guide d'onglet 1 lame carbure en 24 dents Chariot latéral Rallonge de table arrière en mécano-soudé Kit de déplacement Clés de service et notice d'utilisation/montage

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Garantie

2 ans

Puissance moteur (230 V - 50Hz)

2200 W - 3 CV

Dimensions (L x l x h)

1999 x 915 x 900 mm Vitesse de rotation de la lame 2800 tr/min. Diamètre de la lame ø315 mm Alésage de la lame ø30 mm

Inclinaison de la lame

0° / 45° à droite

Hauteur de travail

850 mm Hauteur de coupe Maximum 83 mm Hauteur de coupe à 45° 58 mm Diamètre sortie d'aspiration ø100 mm

Dimensions de la table (lxP)

580 x 800 mm

Dimensions de la rallonge (lxP)

400 x 800 mm

Dimensions du guide (LxH)

580 x 60 mm

Poids net / brut

54 kg / 65 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)