

**LEMAN - PON250 Combiné ponceur en 250mm + Piétement - 230 V - 50Hz / 800 W - 1,1 CV 1400 t/min - 517 m/min**

Capteur de sciure au niveau de la bande avec une sortie d'aspiration commune avec le disque, ce qui évite de multiplier les branchements.



**Marque :** LEMAN

**Référence :** PON250

**Points de fidélité offerts :** 740

**Prix :** ~~1089.90€ TTC~~ 739.90€ TTC

Offre valable du 10/01/2024 au 31/12/2026

**Descriptif :**

Ponceuse à bande et à disque PON250 | Leman

Caractéristiques et avantages : Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation et patins en caoutchouc. Capteur de sciure au niveau de la bande avec une sortie d'aspiration commune avec le disque, ce qui évite de multiplier les branchements. Butée d'appui en bout de table de la bande. Elle sert également de

table lorsque la bande est à la verticale. Manette de détente rapide de la bande. Molette de centrage de la bande située à l'arrière. Contenu de la livraison : La machine est livrée avec le piètement, guide d'onglet, 1 disque grain 80 autocollant, 1 bande grain 80, clés et notice d'utilisation. Données techniques :

Garantie 2 ans Puissance moteur (230 V - 50Hz) 800 W - 1,1 CV Encombrement (LxlxH) 630 x 540 x 470 mm Dimensions de la table (LxP) 355 x 200 mm Inclinaison 45° vers le bas Guide d'onglet - 60° / +60° Sortie d'aspiration ø 62 mm DISQUE DE PONÇAGE Diamètre ø250 mm Fixation Autocollant Vitesse de rotation 1400 t/min. BANDE DE PONÇAGE Dimensions de la bande (Lxl) 1219 x 150 mm Vitesse 517 m/min. Inclinaison 0° / 90° Longueur de la table d'appui 500 mm Poids Net 54 kg Emballage (LxlxH) 720 x 410 x 440 mm Poids brut 63 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)