

LEMAN - PON560 - Ponceuse Calibreuse et brosseuse - Largeur 560 mm - 1500 W

La PON560 est une ponceuse à cylindre entièrement équipée, avec variateur de vitesse Delta, rallonges de table et support. Idéale pour le ponçage sur des pièces jusqu'à 80 mm d'épaisseur.



Marque : LEMAN

Référence : PON560

Points de fidélité offerts : 1880

Prix : ~~1945.90€ TTC~~ 1879.90€ TTC

Offre valable du 16/05/2024 au 31/05/2024

Descriptif :

Ponceuse-Brosseuse et calibreuse 560 mm - PON560 | [LEMAN](#)

La ponceuse à cylindre PON560 est une machine d'atelier qui séduira les ébénistes, luthiers et autres menuisiers désirant mettre à l'épaisseur, structurer et préparer leurs différentes pièces de bois, dont petits et moyens panneaux.

Son système de cylindre interchangeable avec des brosses optionnelles la rend particulièrement polyvalente et idéale pour effectuer à la fois des travaux de ponçage, de nettoyage et de préparation des bois.

Présentation des "plus" et capacités de la ponceuse **Moteur asynchrone** à faibles émissions sonores de 1500 W ; **Bâti en fonte d'acier** avec armoire de rangement et étagère ; **Onduleur électronique Delta** avec affichage digital pour un réglage précis et optimal de la vitesse de rotation du cylindre de ponçage, afin de l'adapter au matériau et au choix de finition ; Réglage et indication de la hauteur de passage précis par **compteur numérique** ; Cylindre de ponçage en aluminium avec griffe de blocage rapide pour le changement de la bande ; **Tapis de convoyage** haute adhérence avec moteur indépendant et vitesse d'avance variable ; Possibilité d'installer en lieu et place du cylindre de ponçage, différentes brosses (optionnelles) pour les travaux de décapage, de brossage, de finition uniforme et de préparation de surfaces.

?Accessoires fournis avec l'appareil 1 x bande de ponçage grain 80 ; 1 x armoire de rangement ; 2 x rallonges de table ; Notice d'utilisation.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de ponçage

560 mm (1000 mm par retournement) Hauteur de ponçage maximum 80 mm Profondeur de passe maximum 5 mm Dimensions du cylindre (Diamètre x longueur) 132 x 565 mm Dimensions de la bande 3280 x 78 mm Vitesse du cylindre 0 - 1800 tours / minute Dimensions de la table 590 x 555 mm Dimensions des rallonges de table 580 x 245 mm Diamètre de la buse d'aspiration 100 mm Vitesse d'avance du tapis 0 à 3,5 mètres / minute Tension 230 V - 50 Hz Puissance continue 1500 W - 2 CV Puissance moteur du tapis d'entraînement 80 W Dimensions de la machine 1070 x 1080 x 1150 mm Niveau de pression acoustique à vide 87 dB(A) Poids Net 124 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)