LEMAN - RAD250 Dégauchisseuse-Raboteuse en 250mm (230 V - 50Hz) 1500 W / 2 CV - 3750 tr/min.

La machine est livrée avec le guide inclinable, 3 fers en acier, 1 calibre de réglage des fers, l'indicateur de position, clés et notice d'utilisation.

Marque : LEMAN
Référence : RAD250
Points de fidélité offerts : 1400

Prix : ~~2329.90€ TTC~~ 1399.90€ TTC
Offre valable du 10/01/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :
Mortaiseuse pour COM250 / RAD250 : Sans option, Avec mortaiseuse pour COM250 / RAD 250 réf 270110 Leman (+ 399.00€ TTC)
Positionneurs de fers magnétique : Sans option, Avec 2 posit. de fers mag. pour P.O ø75mm réf. 380.700.075 (+ 47.00€ TTC)

Critères associés :
Dimensions de la table de dégau : 1080 x 255
Largeur de dégauchissage : 250 mm

Descriptif :
Dégauchisseuse-Raboteuse RAD250 | LEMAN

Caractéristiques et avantages : Bâti mécano-soudé, rigide et robuste. Table de Dégauchissage en fonte d'acier avec lèvres anti-bruit (ajustable) et d'une longueur totale de 1080 mm. Guide en aluminium profilé monté sur une glissière queue d'aronde en fonte d'acier, rigide et largement dimensionné, inclinable à 45°. Indicateur de position pour hauteur de rabotage. Avance automatique débrayable. Option mortaiseuse, mandrin de 16 mm, filetage M20 x 1,5, rotation à gauche. Rallonge de table arrière 550x800mm en acier galvanisé, munie de 2 renforts. Lame réglable en hauteur par une manivelle, et inclinable jusqu'à 45° à droite par une molette. Guide de coupe longitudinal avec poignée de serrage excentrique, graduation de chaque côté de la lame. Table de chariotage avec coulissement sur rail grâce à 3 galets. Guide d'onglet monté sur la table de chariotage, réglable à +ou-45° et équipé d'une butée de longueur pour les coupes répétitives. 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant les pièces à découper (bois/acier). Guide de coupe longitudinale avec loupe de lecture pour la graduation et poignée de serrage rapide, graduation de chaque côté de la lame. Guide d'onglet réglable de - 60° à et 60°, positionnable à droite et à gauche de la lame. Contacteur de sécurité sur chaque porte. Contenu de la livraison : Guide de dressage inclinable 3 fers en acier 1 calibre de réglage des fers (le calibre de réglage fourni n'est pas magnétique donc différent des positionneurs) L'indicateur de position 1 poussoir Clés et notice d’utilisation Documentation(s) :

NOTICE DE LA MACHINE Données techniques de la machine : Garantie 2 ans Puissance moteur (230 V - 50Hz) 1500 W - 2 CV Encombrement (LxlxH) 1080 x 550 x 1010 mm Vitesse de rotation de l’arbre 4000 t/min Diamètre de l’arbre 75 mm Nombre de fers 3 Dimensions des fers (mm) 250 x 30 x 3,0 Filetage de l’arbre pour adaptation mandrin M20 x 1,5 mm Diamètre des rouleaux d’entraînement 32 mm Sortie d’aspiration ø 100 mm **DÉGAUCHISSAGE** Largeur de dégauchissage 250 mm Dimensions des tables (Lxl) 1080 x 255 mm Dimensions du guide (LxH) 720 x 130 mm Inclinaison du guide 90° et 135° Profondeur de passe de 0 à 3 mm Hauteur de travail 830 mm **RABOTAGE** Largeur de rabotage 250 mm Hauteur de rabotage 180 mm Profondeur de passe max. 3 mm Vitesse d’avance 8 m/min Dimensions de la table (Lxl) 600 x 250 mm Poids Net 148 Kg Colisage (LxlxH) 1150 x 530 x 920 mm Poids Brut 170 Kg

Lien vers la fiche du produit