

LEMAN - TAB050 Tour à bois de 510mm (distance entre pointes) avec variateur - 230V - 50Hz / 750W 1.0CV

Moteur DC à courant continu délivrant une vitesse constante et offrant un excellent rendement.



Marque : LEMAN

Référence : TAB050

Points de fidélité offerts : 780

Prix : ~~1139.90€ TTC~~ 779.90€ TTC

Offre valable du 10/01/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Coffret outils de tournage : Sans option, Coffret de 5 outils de tournage Leman réf.870.500.05 (+ 138.00€ TTC)

Descriptif :

Tour à bois 510 mm TAB050 | Leman

Présentation en vidéo :

Caractéristiques et avantages : Banc en fonte d'acier, percé pour être fixé sur un piétement ou sur un établi. Moteur DC à courant continu délivrant une vitesse constante et offrant un excellent rendement. 3 plages de vitesses mécaniques par changement de la position de la courroie, puis réglage de la vitesse par variateur électronique avec compteur digital. Tête en fonte d'acier, broche d'entraînement M33x3,5 avec indexation à 24 positions. Broche d'entraînement ent avec 2 sens de rotation, la rotation inversée permettant notamment une finition de ponçage de très grande qualité. Support d'outil orientable de 200 mm en fonte d'acier, positionnement sur le banc par serrage excentrique. Poupée mobile en fonte d'acier positionnable sur le banc par serrage excentrique. Porte-accessoires fixé sur le banc. ?La tour est livré avec : Le plateau tournant Ø76 mm, l'ensemble du support d'outil de 200 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse-pièce, 1 porte-accessoires, clés et notice d'utilisation. Données techniques : Garantie 2 ans
Puissance moteur (230 V - 50Hz) 750 W - 1,0 CV Encombrement (LxlxH) 1050 x 410 x 445 mm Nombre de vitesses 3 Vitesse de rotation (variable) 250-750 + 550-1650 + 1300-3850 t/min Distance entre pointes 510 mm Diamètre au dessus du banc ø 320 mm Longueur du support d'outil 200 mm Broche d'entraînement M33 x 3,5 Cône de la poupée fixe CM2 Cône de la poupée mobile CM2 Perçage de la poupée mobile ø 10 mm Poids Net 52 kg Emballage (LxlxH) 985 x 525 x 315 mm Poids Brut 57 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)