

LEMAN - TOU030 Toupie en arbre de ø30mm avec chariot - 230V - 50HZ / 2800W - 3,8CV

Table de toupillage en fonte d'acier avec une ouverture pour des outils jusqu'à 180 mm de diamètre. Pré-perçage pour le montage d'un entraîneur.



Marque : LEMAN

Référence : TOU030

Points de fidélité offerts : 2200

Prix : 3939.90€ TTC 2199.90€ TTC

Offre valable du 10/01/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

Toupie TOU030 | [LEMAN](#)

Caractéristiques et avantages de la machine : Bâti robuste en acier mécano-soudé. Table de toupillage en fonte d'acier avec une ouverture pour des outils jusqu'à 180 mm de diamètre. Pré-perçage pour le montage d'un entraîneur, puits de profondeur 100 mm avec une sortie d'aspiration Ø 56/ 50 mm (adaptateur fourni). 4 vitesses de rotation dont 1 lente (1800 t/min) pour le ponçage. Indication de la vitesse par un voyant lumineux, changement de vitesse en modifiant la position de la courroie sur les poulies. Capot de toupie en fonte d'acier avec sortie d'aspiration Ø 100 mm, presseur horizontal et presseur vertical à galets. Table de chariotage en aluminium avec presseur vertical à serrage excentrique, guide d'angle, règle de

grande dimension (extensible jusqu'à 1500 mm), butée de longueur avec réglage micrométrique équipée d'une règle à tenonner. La table de chariotage est démontable en un tour de main, sans outil. Contenu de la livraison : Les presseurs, la table et la règle de tenonnage, cylindre ponceur (Hauteur 120 -grain 100), guide d'angle et règle extensible, des bagues de remplissage et de réglage, des bagues de lumière de table, adaptateur d'aspiration, clés et notice d'utilisation. **Données techniques :**

Garantie 2 ans Puissance moteur (230V - 50HZ) 2800 W - 3,8 CV Encombrement (Lxlxh) 1900 x 1200 x 1250 mm Vitesse de rotation du moteur 2800t/min Vitesse de rotation de l'arbre 1800-3000-6000-9000t/min Diamètre de l'arbre 30 mm Filetage de l'arbre M14 Hauteur de l'arbre 100 mm Course de l'arbre 100 mm ø maximum de l'outil dans la table 180 mm Profondeur du puits 100 mm ø maxi de l'outil dans le capot 200 mm Sortie d'aspiration ø 100 mm Dimensions de la table (LxP) 690 x 480 mm Hauteur du travail 900 mm Table de chariotage (LxP) 500 x 480 mm Longueur du rail 1250 mm Course du chariot 810 mm Guide d'angle de - 45° à + 45° Poids Net 173 kg Colisage (LxPxH) - Machine 730 x 520 x 680 mm - Table chariot 510 x 480 x 300 mm - Rail chariot 1240 x 300 x 100 mm Poids Brut 188 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)