

MAKITA - LS1219L - Scie à Onglet Radiale 305 mm - Sur Rail Vertical - 1650 W - Hauteur de Coupe 171 mm

La LS1219L est une scie à coupe d'onglet haute précision avec moteur 1650 W, parfaite pour un usage professionnel et équipée d'un rail double vertical pour un encombrement réduit.



Marque : MAKITA

Référence : LS1219L

Points de fidélité offerts : 1116

Prix : 1115.90€ TTC

Descriptif :

Scie à Onglet pour Plinthes - LS1219L | [MAKITA](#)

La LS1219L est la plus grande scie radiale à coupe d'onglet de Makita avec son diamètre de lame de 305 mm. Robuste et bien finie, ses équipements permettent de réaliser des coupes de grande précision avec une grande capacité de coupe.

Les pièces de bois de largeur et d'épaisseur importantes permettent de pratiquer les découpes les plus ambitieuses, à 90° et à 45 ° et avec inclinaison sur la droite comme sur la gauche.



Grâce à ses capacités, elle sera parfaite pour la coupe de plinthes.

Enfin, son rail double vertical permet de limiter l'encombrement sur sa partie arrière et qui est à la base important sur une scie de ce gabarit.

Elle peut donc être utilisée efficacement même dans un espace exigu.

Caractéristiques principales et capacités de la scie : Bloc scie monté sur rail vertical minimisant l'encombrement et permettant de travailler près du mur Le diamètre 30 mm des rails de glissement apporte robustesse et précision lors du glissement et donc de la coupe Glissement souple et continu du rail grâce à 4 roulements à billes et 6 roulements à billes linéaires **Technologie DXT** : Deep and eXact cutting Technology (technologie pour des coupes larges et précises) Avec laser de découpe intégré pour la visualisation du trait de coupe et alignement précis de la lame dessus Réglage continu de l'inclinaison vers la droite et la gauche de 0° à 48° Plateau orientable à gauche et à droite à 60° pour les coupes d'onglet avec plages d'arrêt à 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° et 60°. Système de double aspiration cyclone intégré pour une machine et une lame toujours nets : la poussière est récupérée dans un 1er temps directement au niveau de la lame, puis en dessous de la lame pour les poussières résiduelles par une grande buse ouverte. Réglage de l'inclinaison à l'avant de la machine Bouton marche / arrêt du laser indépendant Possibilité de bloquer le rail grâce à un système de verrou Verrou d'angle d'onglet Système de freinage électrique Démarrage progressif

Tableau récapitulatif des capacités de coupe (hauteur x largeur) :

								
Cross Cut	Miter Cut (left & right)		Bevel Cut (left & right)		Compound Cut		Crown molding, 45 degree type	Baseboard (Skirt board)
	 Miter		 Bevel		 Bevel Miter			
92 x 382 (3-5/8" x 15") 107 x 363 (4-1/4" x 14-1/4")	45° left/ right	92 x 268 (3-5/8"x10-1/2") 107 x 255 (4-1/4" x 10")	45° left	61 x 382 (2-3/8" x 15") 71 x 363 (2-13/16" x 14-1/4")	Bevel 45° left Miter 45° left/ right	61 x 268 (2-3/8" x 10-1/2") 71 x 255 (2-13/16" x 10")	Upright cutting 203 (8")	Upright cutting 171 (6-3/4")
	60° left/ right	92 x 185 (3-5/8" x 7-1/4") 107 x 178 (4-1/4" x 7")	45° right	44 x 382 (1-3/4" x 15") 54 x 363 (2-1/8" x 14-1/4")	Bevel 45° right Miter 45° left/ right	44 x 268 (1-3/4" x 10-1/2") 54 x 255 (2-1/8" x 10")	Horizontal cutting 320 (12-5/8")	Horizontal cutting 416 (16-3/8")

Équipement fourni avec la scie : 1 x lame EFFICUT 305 x 30 mm - 60 dents

Présentation vidéo de la LS1219L :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance

1650 W Vitesse à vide maximum 3200 tours / minute Dimensions L x l x h 898 x 644 x 725 mm Hauteur de coupe maximum à 90° 171 mm Largeur de coupe maximum à 90° 416 mm Inclinaison droite et gauche 48° Pivot droite et gauche 60° Capacité de coupe (I/P) 90°/0° 107 x 363 mm Capacité de coupe (I/P) 90°/45° 107 x 255 mm Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° 61 x 268 mm Classe du laser Rouge, 1,6 mW (Classe 2M) Diamètre et alésage de la lame 305 mm / 30 mm Poids Net 29,5 Kg Niveau de pression acoustique 100 dB(A) Niveau de puissance acoustique 91 dB(A) Longueur du câble d'alimentation 2,5 mètres

[Lien vers la fiche du produit](#)