

METABO - HC 260 C - 2,2 WNB Raboteuse 230V - 2200W Hauteur/largeur de passage 160 / 260 mm

Considérée comme l'une des meilleures petites dégauch-rabot d'atelier du marché, la HC C WNB comblera les travailleurs cherchant une machine robuste avec de bonnes capacités.



Marque : METABO

Référence : 0114026000

Points de fidélité offerts : 1100

Prix : ~~1299.90€ TTC~~ 1099.90€ TTC

Offre valable du 12/04/2023 au 31/12/2026

Options disponibles :

Positionneurs de fers magnétique : Sans option, Jeu de positionneurs 63mm ref. 380.700.063 (+ 56.00€ TTC)

Spray de maintenance - entretien : Sans option, Maintenance et entretien 400ml réf. 0911018691 Metabo (+ 12.00€ TTC)

Raboteuse HC 260 C - 2,2 WNB

Raboteuse dégauchisseuse HC 260 C - 2,2 WNB | METABO

La HC 260C est un modèle incontournable de petite **dégauchisseuse raboteuse stationnaire**, l'un des meilleurs du marché dans sa catégorie et très recherché par les bricoleurs du bois exigeants et par les

menuisiers pour leurs travaux d'**ébénisterie**.

Sa **largeur de coupe** importante de 260 mm pour un encombrement réduit et une puissance de plus de 2000 W lui permet d'effectuer sans encombre les travaux de **dressage** et de **corroyage** de planches de bois, y compris en **bois massif** et **bois durs** classiques, tels que le chêne.

Montée sur socle à 4 pieds, dont 2 équipées de roulettes, elle peut être facilement déplaçable alors qu'elle atteint un poids de 70 Kg.

Dernièrement revisitée, elle propose désormais **deux poignées rétractables** de manutention pour faciliter son déplacement en la levant sur un côté et la faire rouler grâce aux roues installées sur deux des pieds.

Machine combinée, le passage du mode **dégauchissage au mode rabotage** se fait facilement par déverrouillage d'une des tables de **dégauchissage** et changement de position du capot d'aspiration.

Présentation et montage en vidéo :

Un rabot de chantier compact et robuste : Réducteur stable avec avance régulière de la pièce. Table en fonte d'aluminium, résistantes à l'abrasion. Hauteur de la table de rabotage ajustable à l'aide d'une manivelle robuste pour un bon confort d'utilisation et un réglage précis. Équipée de **couteaux réversibles**, à double tranchant pour une longévité plus élevée. Chaque lame de rabot possède 2 côtés de coupe : il suffit de la retourner pour continuer à travailler une fois le premier usé. Moteur universel puissant pour un entraînement à forte traction et un rabotage régulier. Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste. Base massive pour une bonne absorption des vibrations. Piètement robuste avec pieds caoutchouc. Le rouleau d'entraînement de sortie est caoutchouté afin de ne pas marquer le bois. Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant. Arbre à 2 fers en acier rapide HSS. **Attention : l'option "jeu de conversion de lames" est indispensable si vous souhaitez adapter les fers HSS ou carbure (en option)** Cette machine est le même modèle que la HOB260MINI Holzmann ! Passage rapide de la fonction dégauchissage au mode rabotage :

Le passage du mode **dégauchissage au mode** raboteuse se fait facilement par déverrouillage escamotable de l'une des tables de **dégauchissage** et changement de position du capot d'aspiration.

Un levier de verrouillage permet de débloquer la table de sortie et de l'enlever pour libérer l'espace pour le rabotage des pièces de bois. Elle se réinstalle tout aussi aisément.

Spécifications supplémentaires de la machine à bois :

Tension du moteur : 220 - 240 V (monophasé)

Type d'entraînement : Réseau

Evacuation des sciures de la raboteuse : 3 mm

Evacuation des sciures dégauchir : 3 mm

Recommandation : la HC260 réclamera un **aspirateur à copeaux** avec débit d'air minimum de 1000 mètres cubes / heure.

La HC260 existe aussi avec moteur triphasé (modèle HC260 DNB)

Données techniques de la raboteuse dégauchisseuse HC 260 :?

Puissance du moteur absorbée nominale : 2200 Watts

Puissance utile : 1600 W

Panneaux de dégauchissage (L x l) : 1040 x 260 mm

Evacuation des sciures : 0 - 3 mm

Table de rabotage (L x l) : 400 x 260 mm

Hauteur / largeur utile de passage : 160 / 260 mm

Vitesse d'avance : 5 m/min

Diamètre de l'arbre porte-lame : 63 mm

Vitesse de rotation de l'arbre porte-lame : 6500 tr/min

Nombre de lames : 2

Inclinaison du guide latéral perpendiculaire : 0° - 45°

Dimensions : 1110 x 620 x 960 mm

Poids : 71 kg

Contenu de la livraison : 1 x jeu de fers de rabot réversibles jetables pré-installés ; 2 x poignées de manutention ; Guide court, inclinable ; Buse 100 mm pour l'**évacuation des sciures** et copeaux ; Bâton poussoir ; Tubulure d'aspiration ; Roues de transport : **Attention : la machine est fournie sans câble de raccord électrique**

[Lien vers la fiche du produit](#)