

**METABO - HC 260 C - 2,8 DNB Raboteuse 400V - 2800W Hauteur/largeur de passage 160 / 260 mm**

Réglage manuel simple pour passer du mode dégauchissage au mode rabotage.



**Marque :** METABO

**Référence :** 0114026100

**Points de fidélité offerts :** 1420

**Prix :** 1419.90€ TTC

**Options disponibles :**

*Positionneurs de fers magnétique :* Sans option, Jeu de positionneurs 63mm ref. 380.700.063 (+ 56.90€ TTC)

*Option Jeu de 2 fers Réversibles :* Sans option, Avec Jeu de 2 fers jetables réf. 0911030713 Metabo (+ 33.00€ TTC)

*Option Jeu de 2 fers HSS :* Sans option, Avec jeu 2 fers Réaffûtables réf. 0911030721 Metabo (+ 82.00€ TTC)

*Option jeu 2 fers carbure :* Sans option, Avec jeu 2 fers Réaffûtables réf. 0911030730 Metabo (+ 270.00€ TTC)

*Enduit de glissement :* Sans option, Pot 1000g Waxilit réf. 4313062258 Metabo (+ 37.50€ TTC)

*Spray de maintenance - entretien :* Sans option, Maintenance et entretien 400ml réf. 0911018691 Metabo (+ 11.00€ TTC)

*Lunette de protection :* Sans option, Lunettes de protection Metabo réf. 623751000 (+ 12.00€ TTC)

**Raboteuse HC 260 C - 2,8 WNB**

**HC 260 C - 2,8 DNB Raboteuse-Dégauchisseuse Triphasée | METABO**

Présentation en vidéo :

Caractéristiques et avantages : Réglage manuel simple pour passer du mode dégauchissage au mode rabotage. Réducteur stable avec avance régulière de la pièce. Table de rabotage en fonte grise massive, résistant à l'abrasion. Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle. Lame de rabot à double tranchant pour une longévité plus élevée. Guide inclinable 90°-45°. Moteur universel puissant pour un entraînement à forte traction et un rabotage régulier. Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste. Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant. Moteur triphasé à couple de rotation élevé. **Sélectionner le jeu de conversion de lames si vous souhaitez adapter les fers HSS ou carbure.** Spécifications supplémentaires :

Tension secteur : 380 - 415 V

Type d'entraînement : Réseau

Evacuation des sciures de la raboteuse : 3 mm

Evacuation des sciures dégauchir : 3 mm

Données techniques :? Dimensions : 1110 x 620 x 960 mm Panneaux de dégauchissage L x l : 1040 x 260 mm Évacuation des sciures dégauchir : 0 - 3 mm Évacuation des sciures de la raboteuse : 0 - 3 mm Matériau des plaques de dressage : Fonte d'aluminium Matériau de la table de rabotage : Fonte grise Table de rabotage L x l : 400 x 260 mm Hauteur/largeur de passage : 160 / 260 mm Vitesse d'avance : 5 m/min Incertitude de mesure K : 3 dB(A) Diamètre de l'arbre porte-lame : 63 mm Nombre de lames : 2 Vitesse de rotation de l'arbre porte-lame : 6500 /min Puissance absorbée nominale : 2800 W Puissance utile : 2000 W Poids 71 kg Contenu de la livraison : Fers de rabot réversibles jetables intégrés Guide court, inclinable Capot d'éjection des sciures Bâton poussoir Tubulure d'aspiration Roues de transport

[Lien vers la fiche du produit](#)